



5 Paar Bodenmarkierung Schuhabdruck | WT-5811 / WT-5111



- Einsatzort: Außenbereiche, Innenbereiche
- Material: Polyurethan (gewebeverstärkt), PVC
- Kleber: Acrylat, Synthesekautschuk
- Farbe: blau, gelb, grün, rot, weiß
- Breite: 110 mm
- Länge: 297 mm
- Materialstärke: 0,6 mm, 1,3 mm
- Form: Markierungsfüße
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: überfahrbar
- Bodentyp: Asphalt, Beton, glatte Böden
- Klebkraft: 16 N / 24 mm
- Reflexionsart: nicht reflektierend, reflektierend
- Rutschhemmung: ohne, R11
- Verklebetemperatur: >=12°C, ab 20°C
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Breite

110 mm

Belastung

überfahrbar

Länge	297 mm	Klebkraft	16 N / 24 mm
Form	Markierungsfüße	Temperaturbereich	-20°C bis +70°C
Befestigung	selbstklebend		

Verfügbare Varianten

Einsatzort	Material	Kleber	Farbe	Materialstärke	Bodentyp	Reflexionsart	Rutschhemmung	Verklebetemperatur	Artikelnummer
Innenbereiche	PVC	Acrylat	rot	0,6 mm	glatte Böden	nicht reflektierend	ohne	>=12°C	set-1A-5-ea5111.01.121
Innenbereiche	PVC	Acrylat	grün	0,6 mm	glatte Böden	nicht reflektierend	ohne	>=12°C	set-1A-5-ea5111.02.121
Innenbereiche	PVC	Acrylat	gelb	0,6 mm	glatte Böden	nicht reflektierend	ohne	>=12°C	set-1A-5-ea5111.04.121
Innenbereiche	PVC	Acrylat	weiß	0,6 mm	glatte Böden	nicht reflektierend	ohne	>=12°C	set-1A-5-ea5111.08.121
Innenbereiche	PVC	Acrylat	blau	0,6 mm	glatte Böden	nicht reflektierend	ohne	>=12°C	set-1A-5-ea5111.10.121
Innenbereiche, Außenbereiche	Polyurethan (gewebeverstärkt)	Synthesekautschuk	rot	1,3 mm	Beton, Asphalt	reflektierend	R11	ab 20°C	set-1A-5-ea5811.01.121
Innenbereiche, Außenbereiche	Polyurethan (gewebeverstärkt)	Synthesekautschuk	grün	1,3 mm	Beton, Asphalt	reflektierend	R11	ab 20°C	set-1A-5-ea5811.02.121
Innenbereiche, Außenbereiche	Polyurethan (gewebeverstärkt)	Synthesekautschuk	gelb	1,3 mm	Beton, Asphalt	reflektierend	R11	ab 20°C	set-1A-5-ea5811.04.121

Einsatzort	Material	Kleber	Farbe	Materialstärke	Bodentyp	Reflexionsart	Rutschhemmung	Verklebetemperatur	Artikelnummer
Innenbereiche, Außenbereiche	Polyurethan (gewebeverstärkt)	Synthesekautschuk	weiß	1,3 mm	Beton, Asphalt	reflektierend	R11	ab 20°C	set-1A-5- ea5811.08.121
Innenbereiche, Außenbereiche	Polyurethan (gewebeverstärkt)	Synthesekautschuk	blau	1,3 mm	Beton, Asphalt	reflektierend	R11	ab 20°C	set-1A-5- ea5811.10.121

Dieses Datenblatt wurde am 14.01.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.