



## Überfahrbares Bodenmarkierungsband | WT-5125



- Einsatzort: Innenbereiche
- Material: PVC
- Kleber: Acrylat
- Farbe: blau/weiß, dunkelblau, dunkelgrau, gelb, gelb/schwarz, grün, grün/weiß, hellblau, hellgrau, hellgrün, orange, pink, rot, rot/weiß, schwarz, schwarz/weiß, weiß, violett
- Breite: 50 mm, 75 mm, 100 mm
- Länge: 10 m, 25 m
- Materialstärke: 0,6 mm, 0,7 mm
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: überfahrbar
- Bodentyp: glatte Böden
- Klebkraft: 16 N / 24 mm
- Verklebetemperatur:  $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Temperaturbereich:  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+70^{\circ}\text{C}$

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	PVC
Einsatzort	Innenbereiche
Befestigung	selbstklebend
Belastung	überfahrbar

Bodentyp	glatte Böden
Kleber	Acrylat
Verklebetemperatur	$\geq 12^{\circ}\text{C}$
Klebkraft	16 N / 24 mm

### Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Materialstärke	Temperaturbereich	Artikelnummer
rot	50 mm	25 m	0,6 mm	$-20^{\circ}\text{C}$ bis $+70^{\circ}\text{C}$	ea5125.01.050
rot	50 mm	10 m	0,6 mm	$-20^{\circ}\text{C}$ bis $+70^{\circ}\text{C}$	ea5125.01.050-10
rot	75 mm	25 m	0,6 mm	$-20^{\circ}\text{C}$ bis $+70^{\circ}\text{C}$	ea5125.01.075
rot	75 mm	10 m	0,6 mm	$-20^{\circ}\text{C}$ bis $+70^{\circ}\text{C}$	ea5125.01.075-10

Farbe	Breite	Länge	Materialstärke	Temperaturbereich	Artikelnummer
rot	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.01.100
rot	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.01.100-10
grün	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.02.050
grün	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.02.050-10
grün	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.02.075
grün	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.02.075-10
grün	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.02.100
grün	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.02.100-10
hellblau	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.03.050
hellblau	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.03.050-10
hellblau	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.03.075
hellblau	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.03.075-10
hellblau	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.03.100
hellblau	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.03.100-10
gelb	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.04.050
gelb	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.04.050-10
gelb	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.04.075
gelb	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.04.075-10
gelb	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.04.100
gelb	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.04.100-10
hellgrau	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.06.050-10
hellgrau	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.06.075
hellgrau	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.06.075-10
hellgrau	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.06.100
hellgrau	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.06.100-10

Farbe	Breite	Länge	Materialstärke	Temperaturbereich	Artikelnummer
schwarz	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.07.050
schwarz	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.07.050-10
schwarz	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.07.075
schwarz	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.07.075-10
schwarz	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.07.100
schwarz	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.07.100-10
weiß	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.08.050
weiß	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.08.050-10
weiß	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.08.075
weiß	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.08.075-10
weiß	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.08.100
weiß	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.08.100-10
dunkelblau	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.10.050
dunkelblau	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.10.050-10
dunkelblau	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.10.075
dunkelblau	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.10.075-10
dunkelblau	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.10.100
dunkelblau	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.10.100-10
dunkelgrau	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.11.050
dunkelgrau	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.11.050-10
dunkelgrau	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.11.075
dunkelgrau	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.11.075-10
dunkelgrau	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.11.100
dunkelgrau	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.11.100-10
orange	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.12.050

Farbe	Breite	Länge	Materialstärke	Temperaturbereich	Artikelnummer
orange	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.12.050-10
orange	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.12.075
orange	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.12.075-10
orange	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.12.100
orange	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.12.100-10
hellgrün	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.15.050
hellgrün	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.15.050-10
hellgrün	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.15.075
hellgrün	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.15.075-10
hellgrün	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.15.100
hellgrün	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.15.100-10
pink	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.25.050
pink	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.25.050-10
pink	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.25.075
pink	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.25.075-10
pink	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.25.100
pink	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.25.100-10
violett	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.26.050
violett	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.26.050-10
violett	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.26.075
violett	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.26.075-10
violett	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.26.100
violett	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.26.100-10
gelb/schwarz	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.17.050-10-Li
gelb/schwarz	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.17.050-Li

Farbe	Breite	Länge	Materialstärke	Temperaturbereich	Artikelnummer
gelb/schwarz	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.17.075-10-Li
gelb/schwarz	75 mm	25 m	0,7 mm	-21°C bis +70°C	ea5125.17.075-Li
gelb/schwarz	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.17.100-10-Li
gelb/schwarz	100 mm	25 m	0,7 mm	-21°C bis +70°C	ea5125.17.100-Li
rot/weiß	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.18.050-10
rot/weiß	50 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.18.050
rot/weiß	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.18.075-10
rot/weiß	75 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.18.075
rot/weiß	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.18.100-10
rot/weiß	100 mm	25 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.18.100
grün/weiß	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.19.050-10
grün/weiß	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.19.075-10
grün/weiß	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.19.100-10
schwarz/weiß	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.20.050-10
schwarz/weiß	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.20.075-10
schwarz/weiß	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.20.100-10
blau/weiß	50 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.21.050-10-Li
blau/weiß	75 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.21.075-10-Li
blau/weiß	100 mm	10 m	0,6 mm	-20°C bis +70°C	ea5125.21.100-10-Li

Dieses Datenblatt wurde am 18.01.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.