



Parkbügel FLEXY®



- Material Rohr: Stahl (feuerverzinkt)
- Form: rund / rechteckig
- Farbe: silber (verzinkt)
- Ausführung: starre Seitenbügel oder flexible Seitenbügel
- Bauart: kippbar auf Bodenplatte zum Aufdübeln
- Kopfmodell: Flachkopf, Kunststoff (durchgefärbt), schwarz
- Schloss: Profilzylinder (verschiedenschließend oder gleichschließend), Profilzylinder (Masterschließsystem) oder für Verriegelung vorgerüstet
- Sperrbreite: 1000 mm
- Reflexfolie: 2 rote Reflexfolien, je 50 mm Breite
- Größe Rohr: 80 x 50 mm
- Höhe über Flur: 600 mm
- Überfahrhöhe: ca. 75 mm
- Gewicht: 8 kg bis 10 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material Rohr	Stahl (feuerverzinkt)
Form Rohr	rund / rechteckig
Farbe Rohr	silber (verzinkt)
Bauart	kippbar
Art Halterung	Bodenplatte
Material Halterung	Stahl (feuerverzinkt)
Farbe Halterung	silber (feuerverzinkt)
Material Kopfmodell	Kunststoff (durchgefärbt)
Kopfmodell	Flachkopf

Farbe Kopfmodell	schwarz
Sperrbreite	1000 mm
Montage	zum Aufdübeln
Reflexfolie	ja, 50 mm Breite
Farbe Reflexfolie	rot
Anzahl Reflexfolie	2
Größe Rohr	80 x 50 mm
Höhe über Flur	600 mm
Gesamthöhe	600 mm

Verfügbare Varianten

Ausführung	Schloss	Modell	Gewicht	Artikelnummer
starre Seitenbügel	Profilzylinder (verschiedenschließend)	Flexy B 600	10,2 kg	ur2-14-080-05-0003
starre Seitenbügel	Profilzylinder (Masterschließsystem)	Flexy B 600	10,32 kg	ur2-14-080-05-0011
starre Seitenbügel	für Verriegelung vorgerüstet	Flexy B 600	10,2 kg	ur2-14-080-05-0012
starre Seitenbügel	Profilzylinder (gleichschließend)	Flexy B 600	8 kg	ur2-14-080-05-0041
flexible Seitenbügel	für Verriegelung vorgerüstet	Flexy F 600	9,1 kg	ur2-14-080-05-0014
flexible Seitenbügel	Profilzylinder (verschiedenschließend)	Flexy F 600	9,25 kg	ur2-14-080-05-0022
flexible Seitenbügel	Profilzylinder (Masterschließsystem)	Flexy F 600	9,22 kg	ur2-14-080-05-0063
flexible Seitenbügel	Profilzylinder (gleichschließend)	Flexy F 600	9,25 kg	ur2-14-080-05-0074

Dieses Datenblatt wurde am 21.01.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.