



Sperrbügel Merkur mit Spitzkopf



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Form: rund
- Farbe: silber (verzinkt)
- Bauart: ortsfest, kippbar auf Bodenplatte zum Aufdübeln
- Schloss: Profilzylinder (verschiedenschließend oder gleichschließend) oder für Verriegelung vorgerüstet
- Kopfmodell: Spitzkopf, Kunststoff (durchgefärbt), rot
- Sperrbreite: 760 mm
- Reflexfolie: rote Reflexfolien, je 50 mm Breite
- Größe Rohr: 60/42 mm Ø
- Höhe über Flur: 500 mm, 900 mm
- Gewicht: 8 kg bis 9 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Material Rohr | Stahl (feuerverzinkt) |
| Form Rohr | rund |
| Farbe Rohr | silber (verzinkt) |
| Bauart | kippbar |
| Art Halterung | Bodenplatte |
| Material Halterung | Stahl (feuerverzinkt) |
| Farbe Halterung | silber (feuerverzinkt) |
| Material Kopfmodell | Kunststoff (durchgefärbt) |

| | |
|-------------------|------------------|
| Kopfmodell | Spitzkopf |
| Farbe Kopfmodell | rot |
| Höhe Kopfmodell | 18 mm |
| Sperrbreite | 760 mm |
| Montage | zum Aufdübeln |
| Reflexfolie | ja, 50 mm Breite |
| Farbe Reflexfolie | rot |
| Größe Rohr | 60/42 mm Ø |

Verfügbare Varianten

| Höhe über Flur | Schloss | Anzahl Reflexfolie | Gesamthöhe | Modell | Gewicht | Artikelnummer |
|----------------|---------|--------------------|------------|--------|---------|---------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|---|--------|--------|---------|--------------------|
| 500 mm | Profilzylinder (verschiedenschließend) | 2 | 518 mm | AS 505 | 8,6 kg | ur2-14-060-05-0004 |
| 500 mm | für Verriegelung vorgerüstet | 2 | 518 mm | AS 505 | 8,15 kg | ur2-14-060-05-0009 |
| 500 mm | Profilzylinder (gleichschließend) | 2 | 518 mm | AS 505 | 8,25 kg | ur2-14-060-05-0026 |
| 900 mm | für Verriegelung vorgerüstet | 3 | 918 mm | AS 510 | 9,5 kg | ur2-14-060-05-0021 |
| 900 mm | Profilzylinder (verschiedenschließend) | 3 | 918 mm | AS 510 | 9,65 kg | ur2-14-060-05-0002 |
| 900 mm | Profilzylinder (gleichschließend) | 3 | 918 mm | AS 510 | 9,65 kg | ur2-14-060-05-0034 |

Dieses Datenblatt wurde am 21.01.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.