



## Absperrpfosten Saturn mit doppeltem Zierring und Halbhügel



- Material Rohr: Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Form: rund, mit Dekoringen und zylindrisch
- Durchmesser: 76 mm Ø
- Bauart: ortsfest zum Einbetonieren mit Ankerbolzen oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, herausnehmbar aus Bodenhülse (auf Wunsch verriegelbar/abschließbar), kippbar auf Bodenplatte oder zum Aufschrauben mit Sollbruchstelle
- Schloss für verriegelbare Variante: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder (verschiedenschließend),
- Kopfmodell: Halbhügelkopf, Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Höhe über Flur: 900 mm
- Einsatzort: stark frequentierte Zonen
- weitere Eigenschaften: hochwertige Schmuckausführung, Ringe aus dem Rohr herausgearbeitet, wirkungsvolle Akzente in architektonischem Umfeld
- Gewicht: 5 kg bis 6 kg, je nach Ausführung

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzort	stark frequentierte Zonen	Material Rohr	Edelstahl V2A (geschliffen)
------------	---------------------------	---------------	-----------------------------

Höhe über Flur	900 mm	Form Rohr	rund, mit Dekoringen und zylindrisch
Kopfmodell	Halbhügelkopf	Farbe Rohr	geschliffen (Korn 240)
Farbe Kopfmodell	silber (geschliffen, Korn 240)	Größe Rohr	76 mm Ø
Sperrbreite	Pfostenbreite	Material Kopfmodell	Edelstahl V2A (geschliffen)
weitere Eigenschaften	hochwertige Schmuckausführung, Ringe aus dem Rohr herausgearbeitet, wirkungsvolle Akzente in architektonischem Umfeld	Höhe Kopfmodell	20 mm

## Verfügbare Varianten

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
ortsfest, zum Einbetonieren	4,92 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 56/1	1180 mm	Stahl (natur)	schwarz	Ankerbolzen	ur2-11-076-01-0222
herausnehmbar (ohne Verriegelung)	4,92 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 56/2	1180 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-02-0079
mit Bodenplatte zum Aufschrauben	5,17 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 56/3	920 mm	Edelstahl V2A (geschliffen)	silber (geschliffen, Korn 240)	Bodenplatte	ur2-11-076-03-0144
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,2 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 56/4	1180 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04-0311

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,42 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Einbetonieren	ASE 56/4	1180 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04-0399
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,56 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 56/4	1180 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04-0400
kippbar	5,98 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 56/5	920 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05-0156
kippbar	6,19 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Aufdübeln	ASE 56/5	920 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05-0224
kippbar	6,38 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 56/5	920 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05-0225
mit Sollbruchstelle	5,14 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 56/9	920 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-09-0012

Dieses Datenblatt wurde am 01.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.