



Absperrpfosten Saturn mit doppeltem Zierring und Rundkopf



- Material Rohr: Edelstahl V2A (geschliffen Korn 240)
- Form: rund, mit Dekoringen und zylindrisch
- Durchmesser: 76 mm Ø
- Bauart: ortsfest zum Einbetonieren mit Ankerbolzen oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, herausnehmbar aus Bodenhülse (auf Wunsch verriegelbar/abschließbar), kippbar auf Bodenplatte oder zum Aufschrauben mit Sollbruchstelle
- Schloss bei verriegelbaren Varianten: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder (verschiedenschließend),
- Kopfmodell: Rundkopf, Edelstahl V2A (geschliffen Korn 240)
- Höhe über Flur: 900 mm
- Einsatzort: stark frequentierte Zonen
- weitere Eigenschaften: hochwertige Schmuckausführung, Ringe aus dem Rohr herausgearbeitet, wirkungsvolle Akzente in architektonischem Umfeld
- Gewicht: 5 kg bis 6 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzort	stark frequentierte Zonen	Material Rohr	Edelstahl V2A (geschliffen)
------------	---------------------------	---------------	-----------------------------

Höhe über Flur	900 mm	Form Rohr	rund, mit Dekoringen und zylindrisch
Kopfmodell	Rundkopf	Farbe Rohr	geschliffen (Korn 240)
Farbe Kopfmodell	silber (geschliffen, Korn 240)	Größe Rohr	76 mm Ø
Sperrbreite	Pfostenbreite	Material Kopfmodell	Edelstahl V2A (geschliffen)
weitere Eigenschaften	hochwertige Schmuckausführung, Ringe aus dem Rohr herausgearbeitet, wirkungsvolle Akzente in architektonischem Umfeld	Höhe Kopfmodell	25 mm

Verfügbare Varianten

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
ortsfest, zum Einbetonieren	4,71 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 35/1	1185 mm	Stahl (natur)	schwarz	Ankerbolzen	ur2-11-076-01-0027
herausnehmbar (ohne Verriegelung)	4,71 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 35/2	1185 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-02-0042
mit Bodenplatte zum Aufschrauben	4,96 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 35/3	925 mm	Edelstahl V2A (geschliffen)	silber (geschliffen, Korn 240)	Bodenplatte	ur2-11-076-03-0018
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,21 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Einbetonieren	ASE 35/4	1185 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04-0040

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
herausnehmbar (mit Verriegelung)	4,98 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 35/4	1185 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04-0483
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,34 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 35/4	1185 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04-0592
kippbar	5,77 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 35/5	925 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05-0112
kippbar	11 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Aufdübeln	ASE 35/5	925 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05-0144
kippbar	6,12 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 35/5	925 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05-0162
mit Sollbruchstelle	4,93 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 35/9	925 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-09-0036

Dieses Datenblatt wurde am 01.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.