



Absperrpfosten Saturn mit Zierring und Rundkopf



- Material Rohr: Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Form: rund, mit Dekoringen und zylindrisch
- Durchmesser: 76 mm Ø
- Bauart: ortsfest zum Einbetonieren mit Ankerbolzen oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, herausnehmbar aus Bodenhülse (auf Wunsch verriegelbar/abschließbar), kippbar auf Bodenplatte, selbstaufrichtend (Memory 30°) oder zum Aufschrauben mit Sollbruchstelle
- Schloss bei verriegelbaren Varianten: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 / Dreikant 9 mm oder Profilzylinder (verschiedenschließend)
- Kopfmodell: Rundkopf, Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Höhe über Flur: 900 mm
- Einsatzort: weiträumige Stadt- und Parkbereiche, historische Umfelder
- weitere Eigenschaften: hochwertige Schmuckausführung, Ringe aus dem Rohr herausgearbeitet
- Gewicht: 5 kg bis 6 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzort	weiträumige Stadt- und Parkbereiche, historische Umfelder	Material Rohr	Edelstahl V2A (geschliffen)
Höhe über Flur	900 mm	Form Rohr	rund, mit Dekoringen und zylindrisch
Kopfmodell	Rundkopf	Farbe Rohr	geschliffen (Korn 240)
Farbe Kopfmodell	silber (geschliffen, Korn 240)	Größe Rohr	76 mm Ø
Sperrbreite	Pfostenbreite	Material Kopfmodell	Edelstahl V2A (geschliffen)
weitere Eigenschaften	hochwertige Schmuckausführung, Ringe aus dem Rohr herausgearbeitet	Höhe Kopfmodell	25 mm

Verfügbare Varianten

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
ortsfest, zum Einbetonieren	4,71 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 36/1	1185 mm	Stahl (natur)	schwarz	Ankerbolzen	ur2-11-076-01-0132
herausnehmbar (ohne Verriegelung)	4,71 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 36/2	1185 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-02-0045
mit Bodenplatte zum Aufschrauben	5,01 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 36/3	925 mm	Edelstahl V2A (geschliffen)	silber (geschliffen, Korn 240)	Bodenplatte	ur2-11-076-03-0109
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,21 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Einbetonieren	ASE 36/4	1185 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04-0064

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
herausnehmbar (mit Verriegelung)	4,98 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 36/4	1185 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04-0207
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,34 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 36/4	1185 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04-0439
kippbar	8,85 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Aufdübeln	ASE 36/5	925 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05-0091
kippbar	5,77 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 36/5	925 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05-0096
kippbar	6,12 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 36/5	925 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05-0104
selbstaufrichtend (Memory 30°)	5,78 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 36/8	925 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-08-0024
mit Sollbruchstelle	5,31 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 36/9	925 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-09-0008

Dieses Datenblatt wurde am 01.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.