



Durchfahrtssperre Sperrmaster mit Solarbetrieb



- Material Rohr: Aluminium (pulverbeschichtet)
- Form: quadratisch
- Farbe: weißaluminium, hochglänzend (RAL 9006 HR)
- Reflexfolie: rote Reflexfolien, 50 mm Breite
- Größe Körper 150 x 150 mm
- Größe Schwenkarm: 60 mm Ø
- Halterung: Bodenplatte aus Aluminium (pulverbeschichtet, hochglänzend RAL 9006 HR)
- Montage: zum Aufdübeln
- Schwenkarm: schwenkbarer Sperrbalken links, rechts öffnend
- Antrieb Schwenkarm: elektromotorisch mit Notentriegelung
- Stromversorgung: Geräteakku per Solarkraft aufladbar, keine Elektroinstallation erforderlich
- Schloss: 2 Tasten-Handsender, 25-fach anlernbar 433,92 MHz (Geräteakku per Solarkraft aufladbar)
- mit Fernbedingung, max. 25 Stück pro Sperre
- Sperrbreite: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- Gewicht: 18 kg bis 19 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bauart	mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Schloss	2 Tasten-Handsender, 25-fach anlernbar 433,92 MHz (Geräteakku per Solarkraft aufladbar)
Montage	zum Aufdübeln
Modell	AS SPM/3
Höhe über Flur	900 mm
Reflexfolie	ja, 50 mm Breite

Material Halterung	Aluminium (pulverbeschichtet)
Farbe Halterung	weißaluminium, hochglänzend (RAL 9006 HR)
Material Rohr	Aluminium (pulverbeschichtet)
Form Rohr	quadratisch
Farbe Rohr	weißaluminium, hochglänzend (RAL 9006 HR)
Größe Rohr	150 x 150 mm

Stromversorgung	Geräteakku per Solarkraft aufladbar	Art Halterung	Bodenplatte
Farbe Reflexfolie	rot	Antrieb Schwenkarm	elektromotorisch mit Notentriegelung

Verfügbare Varianten

Gewicht	Gesamthöhe	Anzahl Reflexfolie	Sperrbreite	Artikelnummer
18,84 kg	2400 mm	3	1500 mm	ur2-10-150-03-0043
19,36 kg	3400 mm	5	2500 mm	ur2-10-150-03-0042
18,32 kg	1900 mm	2	1000 mm	ur2-10-150-03-0052
18,42 kg	1900 mm	2	1200 mm	ur2-10-150-03-0053
19,1 kg	2900 mm	4	2000 mm	ur2-10-150-03-0054

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.