



Rundpfosten Pluto, kippbar



- Material Rohr: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise pulverbeschichtet
- Form: rund glatt und zylindrisch
- Farbe: silber (verzinkt), reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)
- Durchmesser: 60 mm Ø, 76 mm Ø
- Bauart: ortsfest, kippbar auf Bodenplatte zum Aufdübeln (Aluminium pressblank)
- Schloss für verriegelbare Varianten: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder (verschiedenschließend)
- Kopfmodell: Flachkopf, Stahl (feuerverzinkt), wahlweise pulverbeschichtet
- Farbe Kopfmodell: silber (verzinkt), reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)
- Reflexfolie: 3 rote Reflexfolien, je 100 mm Höhe
- Höhe über Flur: 900 mm
- Gewicht: 6 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| Bauart | kippbar | Farbe Reflexfolie | rot |
| Montage | zum Aufdübeln | Material Halterung | Aluminium (pressblank) |
| Modell | SPU 765 | Sperrbreite | Pfostenbreite |
| Gesamthöhe | 902 mm | Farbe Halterung | silber (Aluminium, pressblank) |
| Höhe über Flur | 900 mm | Form Rohr | rund glatt und zylindrisch |
| Reflexfolie | ja, 100 mm Höhe | Größe Rohr | 76 mm Ø |
| Kopfmodell | Flachkopf | Art Halterung | Bodenplatte |
| Anzahl Reflexfolie | 3 | Höhe Kopfmodell | 2 mm |

Verfügbare Varianten

| Gewicht | Schloss | Farbe Kopfmodell | Material Rohr | Farbe Rohr | Material Kopfmodell | Artikelnummer |
|---------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 5,91 kg | Profilzylinder (verschiedenschließend) | silber (verzinkt) | Stahl (feuerverzinkt) | silber (verzinkt) | Stahl (verzinkt) | ur2-14-076-0306 |
| 5,91 kg | Profilzylinder (verschiedenschließend) | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet) | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet) | ur2-14-076-0343 |
| 6,28 kg | abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet) | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet) | ur2-14-076-0382 |
| 6,28 kg | abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 | silber (verzinkt) | Stahl (feuerverzinkt) | silber (verzinkt) | Stahl (verzinkt) | ur2-14-076-0457 |

Dieses Datenblatt wurde am 01.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.