



10x m2-Antirutschbelag Warnmarkierung | Einzelstreifen



- Material: Kunststoff (selbstklebend)
 - Körnung: Aluminiumoxid mit 60er-Körnung
 - Farbe: schwarz/gelb oder rot/weiß
 - in 5 verschiedenen Breiten erhältlich
 - Einzelstreifen mit Längen von 140 bis 1.000 mm
 - Rutschhemmung: R13
 - Lebensdauer: 1 Mio. Begehungen
 - Umgebungstemperatur: von -40°C bis +80°C
 - VPE: 10 Stk.
- REACH- & RoHS-konform**
- nach DIN 51130, BGR 181 & ASR A 1.5/1,2

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Kunststoff selbstklebend
VPE	10
Ausführung	Einzelstreifen
Lebensdauer	1 Mio. Begehungen
Rutschhemmung	R13 Rutschhemmung

Umgebungstemperatur	von -40°C bis +80°C
REACH-konform	ja
RoHS-konform	ja
Körnung	Aluminiumoxid mit 60er-Körnung

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
schwarz/gelb	25 mm	0,80 m	ME-M1WV100251
schwarz/gelb	25 mm	1,00 m	ME-M1WV100252
schwarz/gelb	50 mm	0,65 m	ME-M1WV100503
schwarz/gelb	50 mm	0,80 m	ME-M1WV100501

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
schwarz/gelb	50 mm	1,00 m	ME-M1WV100502
schwarz/gelb	140 mm	0,14 m	ME-M1WV101401
schwarz/gelb	150 mm	0,61 m	ME-M1WV101501
rot/weiß	25 mm	0,80 m	ME-M1YV100251
rot/weiß	25 mm	1,00 m	ME-M1YV100252
rot/weiß	50 mm	0,65 m	ME-M1YV100503
rot/weiß	50 mm	0,80 m	ME-M1YV100501
rot/weiß	50 mm	1,00 m	ME-M1YV100502
rot/weiß	140 mm	0,14 m	ME-M1YV101401
rot/weiß	150 mm	0,61 m	ME-M1YV101501

Dieses Datenblatt wurde am 08.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.