



Antirutsch-Bodenmarkierung auf Rolle | reflektierend | WT-5845



- Einsatzort: Außenbereiche, Innenbereiche
- Material: Polyurethan (gewebeverstärkt)
- Kleber: Synthetikautschuk
- Farbe: blau, gelb, gelb/schwarz, rot, schwarz
- Breite: 50 mm, 75 mm, 100 mm
- Länge: 12,5 m, 25 m
- Materialstärke: 1,11 mm bis 1,9 mm
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: überfahrbar
- Bodentyp: Beton, Asphalt
- Klebkraft: 16 N / 24 mm
- Reflexionsart: reflektierend
- Rutschhemmung: R11 bis R22
- Verklebetemperatur: ab 20°C
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polyurethan (gewebeverstärkt)
Einsatzort	Innenbereiche, Außenbereiche
Befestigung	selbstklebend
Belastung	überfahrbar
Temperaturbereich	-20°C bis +70°C

Bodentyp	Beton, Asphalt
Kleber	Synthetikautschuk
Verklebetemperatur	ab 20°C
Klebkraft	16 N / 24 mm
Reflexionsart	reflektierend

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Materialstärke	Rutschhemmung	Artikelnummer
rot	50 mm	12,5 m	1,4 mm	R12 Rutschhemmung	ea5845.01.050-12
rot	75 mm	12,5 m	1,6 mm	R14	ea5845.01.075-12
rot	100 mm	12,5 m	1,8 mm	R16	ea5845.01.100-12

Farbe	Breite	Länge	Materialstärke	Rutschhemmung	Artikelnummer
rot	50 mm	12,5 m	1,1 mm	R18	ea5845.02.050-12
rot	75 mm	12,5 m	1,12 mm	R20	ea5845.02.075-12
rot	100 mm	12,5 m	1,14 mm	R22	ea5845.02.100-12
rot	50 mm	25 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.01.050
rot	75 mm	25 m	1,5 mm	R13 Rutschhemmung	ea5845.01.075
rot	100 mm	25 m	1,7 mm	R15	ea5845.01.100
rot	50 mm	25 m	1,9 mm	R17	ea5845.02.050
rot	75 mm	25 m	1,11 mm	R19	ea5845.02.075
rot	100 mm	25 m	1,13 mm	R21	ea5845.02.100
schwarz	50 mm	12,5 m	1,4 mm	R12 Rutschhemmung	ea5845.07.050-12
schwarz	75 mm	12,5 m	1,6 mm	R14	ea5845.07.075-12
schwarz	100 mm	12,5 m	1,8 mm	R16	ea5845.07.100-12
schwarz	50 mm	12,5 m	1,1 mm	R18	ea5845.08.050-12
schwarz	75 mm	12,5 m	1,12 mm	R20	ea5845.08.075-12
schwarz	100 mm	12,5 m	1,14 mm	R22	ea5845.08.100-12
schwarz	50 mm	25 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.07.050
schwarz	75 mm	25 m	1,5 mm	R13 Rutschhemmung	ea5845.07.075
schwarz	100 mm	25 m	1,7 mm	R15	ea5845.07.100
schwarz	50 mm	25 m	1,9 mm	R17	ea5845.08.050
schwarz	75 mm	25 m	1,11 mm	R19	ea5845.08.075
schwarz	100 mm	25 m	1,13 mm	R21	ea5845.08.100
gelb	50 mm	12,5 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.04.050-12
gelb	75 mm	12,5 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.04.075-12
gelb	100 mm	12,5 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.04.100-12
gelb	50 mm	25 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.04.050

Farbe	Breite	Länge	Materialstärke	Rutschhemmung	Artikelnummer
gelb	75 mm	25 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.04.075
gelb	100 mm	25 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.04.100
blau	50 mm	12,5 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.10.050-12
blau	75 mm	12,5 m	1,4 mm	R12 Rutschhemmung	ea5845.10.075-12
blau	100 mm	12,5 m	1,6 mm	R14	ea5845.10.100-12
blau	50 mm	25 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.10.050
blau	75 mm	25 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.10.075
blau	100 mm	25 m	1,5 mm	R13 Rutschhemmung	ea5845.10.100
gelb/schwarz	50 mm	12,5 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.17.050-12
gelb/schwarz	75 mm	12,5 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.17.075-12
gelb/schwarz	100 mm	12,5 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.17.100-12
gelb/schwarz	50 mm	25 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.17.050
gelb/schwarz	75 mm	25 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.17.075
gelb/schwarz	100 mm	25 m	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	ea5845.17.100

Dieses Datenblatt wurde am 08.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.