



5 Paar Bodenmarkierung Schuhabdruck | WT-5811 / WT-5111



- Einsatzort: Außenbereiche, Innenbereiche
- Material: Polyurethan (gewebeverstärkt), PVC
- Kleber: Acrylat, Synthesekautschuk
- Farbe: blau, gelb, grün, rot, weiß
- Breite: 110 mm
- Länge: 297 mm
- Materialstärke: 0,6 mm, 1,3 mm
- Form: Markierungsfüße
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: überfahrbar
- Bodentyp: Asphalt, Beton, glatte Böden
- Klebkraft: 16 N / 24 mm
- Reflexionsart: nicht reflektierend, reflektierend
- Rutschhemmung: ohne, R11
- Verklebetemperatur: $\geq 12^{\circ}\text{C}$, ab 20°C
- Temperaturbereich: -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Form

Markierungsfüße

Belastung

überfahrbar

Befestigung	selbstklebend
Breite	110 mm
Länge	297 mm

Temperaturbereich	-20°C bis +70°C
Klebkraft	16 N / 24 mm

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Einsatzort	Materialstärke	Rutschhemmung	Bodentyp	Kleber	Verklebetemperatur	Reflexionsart	Artikelnummer
PVC	rot	Innenbereiche	0,6 mm	ohne	glatte Böden	Acrylat	>=12°C	nicht reflektierend	set-1A-5-ea5111.01.121
PVC	grün	Innenbereiche	0,6 mm	ohne	glatte Böden	Acrylat	>=12°C	nicht reflektierend	set-1A-5-ea5111.02.121
PVC	gelb	Innenbereiche	0,6 mm	ohne	glatte Böden	Acrylat	>=12°C	nicht reflektierend	set-1A-5-ea5111.04.121
PVC	weiß	Innenbereiche	0,6 mm	ohne	glatte Böden	Acrylat	>=12°C	nicht reflektierend	set-1A-5-ea5111.08.121
PVC	blau	Innenbereiche	0,6 mm	ohne	glatte Böden	Acrylat	>=12°C	nicht reflektierend	set-1A-5-ea5111.10.121
Polyurethan (gewebeverstärkt)	rot	Außenbereiche	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	Beton, Asphalt	Synthesekautschuk	ab 20°C	reflektierend	set-1A-5-ea5811.01.121
Polyurethan (gewebeverstärkt)	gelb	Außenbereiche	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	Beton, Asphalt	Synthesekautschuk	ab 20°C	reflektierend	set-1A-5-ea5811.02.121
Polyurethan (gewebeverstärkt)	gelb	Außenbereiche	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	Beton, Asphalt	Synthesekautschuk	ab 20°C	reflektierend	set-1A-5-ea5811.04.121

Material	Farbe	Einsatzort	Materialstärke	Rutschhemmung	Bodentyp	Kleber	Verklebetemperatur	Reflexionsart	Artikelnummer
Polyurethan (gewebeverstärkt)	weiß	Außenbereiche	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	Beton, Asphalt	Synthesekautschuk	ab 20°C	reflektierend	set-1A-5- ea5811.08.121
Polyurethan (gewebeverstärkt)	blau	Außenbereiche	1,3 mm	R11 Rutschhemmung	Beton, Asphalt	Synthesekautschuk	ab 20°C	reflektierend	set-1A-5- ea5811.10.121

Dieses Datenblatt wurde am 08.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.