



Anlehnbügel Fahrrad 0500 XBF



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Farbe: silber (feuerverzinkt)
- Radeinstellung: einseitige Radeinstellung / zweiseitige Radeinstellung
- Einstellplätze: 2 bis 12, je nach Ausführung
- Einparkart: zum Anlehnen
- Einstellwinkel: 90° gerade
- Radabstand: 500 mm / 540 mm
- Stellraumtiefe: 1850 mm / 3200 mm
- Rohrdurchmesser: 30 mm
- Breite: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 1080 mm, 2160 mm, 3240 mm
- Höhe: 856 mm
- Tiefe: 795 mm / 1200 mm
- Montage: Bodenmontage
- Bauart: verschraubt / Bausatz
- Gewicht: 10 kg bis 60 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt)
----------	-----------------------

Höhe	856 mm
------	--------

Bauart	verschraubt / Bausatz
Farbe	silber (feuerverzinkt)
Montage	Bodenmontage

Einparkart	zum Anlehnen
Rohrdurchmesser	30 mm
Einstellwinkel	90° gerade

Verfügbare Varianten

Gewicht	Breite	Modell	Einstellplätze	Stellraumtiefe	Tiefe	Radabstand	Radeinstellung	Artikelnummer
10,6 kg	1000 mm	0502 XBF	2	1850 mm	795 mm	500 mm	einseitige Radeinstellung	wsm105700193
21,2 kg	2000 mm	0504 XBF	4	1850 mm	795 mm	500 mm	einseitige Radeinstellung	wsm105700194
31,8 kg	3000 mm	0506 XBF	6	1850 mm	795 mm	500 mm	einseitige Radeinstellung	wsm105700195
19,5 kg	1080 mm	0514 XBF	4	3200 mm	1200 mm	540 mm	zweiseitige Radeinstellung	wsm105700199
39,4 kg	2160 mm	0518 XBF	8	3200 mm	1200 mm	540 mm	zweiseitige Radeinstellung	wsm105700200
59,3 kg	3240 mm	0522 XBF	12	3200 mm	1200 mm	540 mm	zweiseitige Radeinstellung	wsm105700201

Dieses Datenblatt wurde am 08.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.