



Anlehnbügel Fahrrad 6000 mit Vorderradeinstellung



- Material: Stahl (feuerverzinkt), teilweise Kunststoffummantelt
- Farbe: silber (feuerverzinkt)
- Radeinstellung: einseitige Radeinstellung / zweiseitige Radeinstellung
- Einstellplätze: 2 bis 16, je nach Ausführung
- Einparkart: zum Einstellen
- Einstellwinkel: 90° gerade
- Reifenbreite: 55 mm
- Radabstand: 850 mm
- Stellraumtiefe: 1850 mm / 3200 mm
- Rohrdurchmesser: 48 mm
- Breite: 2168 mm, 3868 mm, 5568 mm, 7268 mm, 8968 mm, 10668 mm
- Höhe: 1060 mm
- Tiefe: 595 mm / 760 mm
- Montage: Freiaufstellung
- Bauart: verschraubt / Bausatz
- Gewicht: 27 kg bis 137 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt), teilweise Kunststoffummantelt
Bauart	verschraubt / Bausatz
Farbe	silber (feuerverzinkt)
Montage	Freiaufstellung
Höhe	1060 mm

Einparkart	zum Einstellen
Rohrdurchmesser	48 mm
Reifenbreite	55 mm
Radabstand	850 mm
Einstellwinkel	90° gerade

Verfügbare Varianten

Gewicht	Breite	Modell	Einstellplätze	Stellraumtiefe	Tiefe	Radeinstellung	Artikelnummer
27 kg	2168 mm	6002	2	1850 mm	595 mm	einseitige Radeinstellung	wsm105800160
49 kg	3868 mm	6004	4	1850 mm	595 mm	einseitige Radeinstellung	wsm105800161
71 kg	5568 mm	6006	6	1850 mm	595 mm	einseitige Radeinstellung	wsm105800162
93 kg	7268 mm	6008	8	1850 mm	595 mm	einseitige Radeinstellung	wsm105800163
115 kg	8968 mm	6010	10	1850 mm	595 mm	einseitige Radeinstellung	wsm105800164
137 kg	10668 mm	6012	12	1850 mm	595 mm	einseitige Radeinstellung	wsm105800165
28 kg	2168 mm	6104	4	3200 mm	760 mm	zweiseitige Radeinstellung	wsm105800167
51 kg	3868 mm	6108	8	3200 mm	760 mm	zweiseitige Radeinstellung	wsm105800168
74 kg	5568 mm	6112	12	3200 mm	760 mm	zweiseitige Radeinstellung	wsm105800169

Gewicht	Breite	Modell	Einstellplätze	Stellraumtiefe	Tiefe	Radeinstellung	Artikelnummer
97 kg	7268 mm	6116	16	3200 mm	760 mm	zweiseitige Radeinstellung	wsm105800170

Dieses Datenblatt wurde am 08.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.