



Absperrpoller SECURE aus Stahl, Ø 152 x 3,2 mm



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)
- Farbe: feuerverzinkt oder weiß mit rot reflektierenden Leuchtbändern
- Durchmesser: 152 mm Durchmesser
- Bauart: herausnehmbar mit Bodenhülse, zum Aufdübeln mit Bodenplatte oder zum Einbetonieren mit Erdanker
- Ausführung: aufgeschweißte Stahlkappe
- Schloss: ohne Schloss (ortsfest), mit Profilzylinder oder Dreikantschloss (herausnehmbar)
- Maße Bodenplatte: 200 x 200 mm
- Gewicht: 14 - 26 kg

Höhen zur Auswahl:

- **1000 mm Höhe** zum Aufdübeln (1000 mm über Flur)
- **1200 mm Höhe** zum Einbetonieren (900 mm über Flur)
- **1500 mm Höhe** zum Einbetonieren (1200 mm über Flur)
- **2000 mm Höhe** zum Einbetonieren (1500 mm über Flur)

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Durchmesser

ø 152 mm

Verfügbare Varianten

Material	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Schloss	Abdeckung	Höhe	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	13,3 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1200 mm	shk40150
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	15 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschraubt	1200 mm	shk40150l
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	15 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe mit Betonanker	1200 mm	shk40150a
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	13,3 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1200 mm	shk40150b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	15 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschraubt	1200 mm	shk40150bl
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	15 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe mit Betonanker	1200 mm	shk40150ba

Material	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Schloss	Abdeckung	Höhe	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	16,5 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1500 mm	shk40151
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	17 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschraubt	1500 mm	shk40151l
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	17 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe mit Betonanker	1500 mm	shk40151a
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	16,5 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1500 mm	shk40151b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	17 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschraubt	1500 mm	shk40151bl
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	17 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe mit Betonanker	1500 mm	shk40151ba
Stahl (feuerverzinkt)	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss	silber	20,06 kg	nicht befüllbar	Dreikantschloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1500 mm	shk40151f
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	herausnehmbar, mit Dreikantverschluss	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	20,06 kg	nicht befüllbar	Dreikantschloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1500 mm	shk40151fb
Stahl (feuerverzinkt)	herausnehmbar	silber	26 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1500 mm	shk40151h

Material	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Schloss	Abdeckung	Höhe	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	herausnehmbar	weiß mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	26 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1500 mm	shk40151hb
Stahl (feuerverzinkt)	herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss	silber	17,47 kg	nicht befüllbar	Profilzylinderschloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1500 mm	shk40151z
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss	weiß mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	17,47 kg	nicht befüllbar	Profilzylinderschloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1500 mm	shk40151zb
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	21,9 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	2000 mm	shk40152
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	23 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschraubt	2000 mm	shk40152l
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	23 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe mit Betonanker	2000 mm	shk40152a
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	21,9 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	2000 mm	shk40152b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	23 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschraubt	2000 mm	shk40152bl
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	23 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe mit Betonanker	2000 mm	shk40152ba

Material	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Schloss	Abdeckung	Höhe	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	herausnehmbar	silber	32 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	2000 mm	shk40152h
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	herausnehmbar	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	32 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	2000 mm	shk40152hb
Stahl (feuerverzinkt)	zum Aufdübeln	silber	13,9 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1000 mm	shk40153
Stahl (feuerverzinkt)	zum Aufdübeln	silber	14 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschraubt	1000 mm	shk40153l
Stahl (feuerverzinkt)	zum Aufdübeln	silber	14 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe mit Betonanker	1000 mm	shk40153a
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Aufdübeln	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	13,9 kg	nicht befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschweißt	1000 mm	shk40153b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Aufdübeln	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	14 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe aufgeschraubt	1000 mm	shk40153bl
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Aufdübeln	weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	14 kg	befüllbar	ohne Schloss	Stahlkappe mit Betonanker	1000 mm	shk40153ba

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.