



Absperrpfosten Saturn mit doppeltem Zierring und Halbhügel



- Material Rohr: Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Form: rund, mit Dekoringen und zylindrisch
- Durchmesser: 76 mm Ø
- Bauart: ortsfest zum Einbetonieren mit Ankerbolzen oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, herausnehmbar aus Bodenhülse (auf Wunsch verriegelbar/abschließbar), kippbar auf Bodenplatte oder zum Aufschrauben mit Sollbruchstelle
- Schloss für verriegelbare Variante: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder (verschiedenschließend),
- Kopfmodell: Halbhügelkopf, Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Höhe über Flur: 900 mm
- Einsatzort: stark frequentierte Zonen
- weitere Eigenschaften: hochwertige Schmuckausführung, Ringe aus dem Rohr herausgearbeitet, wirkungsvolle Akzente in architektonischem Umfeld
- Gewicht: 5 kg bis 6 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzort

stark frequentierte Zonen

Material Rohr

Edelstahl V2A (geschliffen)

Höhe über Flur	900 mm
Kopfmodell	Halbhügelkopf
Farbe Kopfmodell	silber (geschliffen, Korn 240)
Sperrbreite	Pfostenbreite
weitere Eigenschaften	hochwertige Schmuckausführung, Ringe aus dem Rohr herausgearbeitet, wirkungsvolle Akzente in architektonischem Umfeld

Form Rohr	rund, mit Dekoringen und zylindrisch
Farbe Rohr	geschliffen (Korn 240)
Größe Rohr	76 mm Ø
Material Kopfmodell	Edelstahl V2A (geschliffen)
Höhe Kopfmodell	20 mm

Verfügbare Varianten

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
ortsfest, zum Einbetonieren mit Ankerbolzen	4,92 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 56/1	1180 mm	Stahl (natur)	schwarz	Ankerbolzen	ur2-11-076-01-0222
herausnehmbar (ohne Verriegelung)	4,92 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 56/2	1180 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-02-0079
mit Bodenplatte zum Aufschrauben	5,17 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 56/3	920 mm	Edelstahl V2A (geschliffen)	silber (geschliffen, Korn 240)	Bodenplatte	ur2-11-076-03-0144
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,2 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 56/4	1180 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04-0311

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,42 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Einbetonieren	ASE 56/4	1180 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04- 0399
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,56 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 56/4	1180 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-11-076-04- 0400
kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	5,98 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 56/5	920 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05- 0156
kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	6,19 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Aufdübeln	ASE 56/5	920 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05- 0224
kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	6,38 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 56/5	920 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-05- 0225
mit Sollbruchstelle, mit Bodenplatte zum Aufdübeln	5,14 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 56/9	920 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-076-09- 0012

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.