



Absperrpfosten Saturn mit Schrägkopf



- Material Rohr: Edelstahl V4A (geschliffen, Korn 240)
- Form: rund glatt und zylindrisch
- Durchmesser: 76 mm Ø
- Bauart: zum Einbetonieren mit Ankerbolzen oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, herausnehmbar aus Bodenhülse (auf Wunsch verriegelbar/abschließbar), kippbar auf Bodenplatte, selbstaufrichtend (Memory 30°) oder zum Aufschrauben mit Sollbruchstelle
- Schloss bei verriegelbaren Varianten: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 / Dreikant 9 mm oder Profilzylinder (verschiedenschließend)
- Kopfmodell: Schrägkopf, Edelstahl V4A (geschliffen, Korn 240)
- Farbe Kopfmodell: silber (geschliffen, Korn 240)
- Höhe über Flur: 900 mm
- Einsatzort: architektonisch anspruchsvolle Bereiche, Parks und Grünanlagen, Abgrenzung von Fußgängerbereichen
- weitere Eigenschaften: hochwertige Ausstrahlung, funktionales Design mit anspruchsvoller Schmuckwirkung
- Gewicht: 4 kg bis 7 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzort	architektonisch anspruchsvolle Bereiche, Parks und Grünanlagen, Abgrenzung von Fußgängerbereichen
Höhe über Flur	900 mm
Kopfmodell	Schrägkopf
Farbe Kopfmodell	silber (geschliffen, Korn 240)
Sperrbreite	Pfostenbreite
weitere Eigenschaften	hochwertige Ausstrahlung, funktionales Design mit anspruchsvoller Schmuckwirkung

Material Rohr	Edelstahl V4A (geschliffen)
Form Rohr	rund glatt und zylindrisch
Farbe Rohr	geschliffen (Korn 240)
Größe Rohr	76 mm Ø
Material Kopfmodell	Edelstahl V4A (geschliffen)
Höhe Kopfmodell	90 mm

Verfügbare Varianten

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
ortsfest, zum Einbetonieren mit Ankerbolzen	4,86 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 85/1	1250 mm	Stahl (natur)	schwarz	Ankerbolzen	ur2-12-076-01-0025
herausnehmbar (ohne Verriegelung)	4,86 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 85/2	1250 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-12-076-02-0013
mit Bodenplatte zum Aufschrauben	4,56 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 85/3	990 mm	Edelstahl V4A (geschliffen)	silber (geschliffen, Korn 240)	Bodenplatte	ur2-12-076-03-0005

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,36 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Einbetonieren	ASE 85/4	1250 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-12-076-04- 0055
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,49 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 85/4	1250 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-12-076-04- 0065
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,14 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 85/4	1250 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenhülse	ur2-12-076-04- 0067
kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	5,61 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 85/5	990 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-12-076-05- 0042
kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	5,43 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Aufdübeln	ASE 85/5	990 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-12-076-05- 0043
kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	5,32 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 85/5	990 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-12-076-05- 0044
selbstaufrichtend (Memory 30°)	5,03 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 85/8	990 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-12-076-08- 0009
mit Sollbruchstelle, mit Bodenplatte zum Aufdübeln	7,83 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 85/9	990 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-12-076-09- 0005

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.