



Absperrpfosten Saturn mit Spitzkopf, quadratisch



- Material Rohr: Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Form: quadratisch
- Größe: 70 x 70 mm
- Bauart: ortsfest zum Einbetonieren mit Ankerbolzen oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, herausnehmbar aus Bodenhülse (auf Wunsch verriegelbar/abschließbar) oder kippbar auf Bodenplatte
- Schloss bei verriegelbaren Varianten: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder (verschiedenschließend)
- Kopfmodell: Spitzkopf, Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Höhe über Flur: 900 mm
- Gewicht: 5 kg bis 6 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Höhe über Flur	900 mm	Form Rohr	quadratisch
Kopfmodell	Spitzkopf	Farbe Rohr	geschliffen (Korn 240)
Farbe Kopfmodell	silber (geschliffen, Korn 240)	Größe Rohr	70 x 70 mm

Sperrbreite	Pfostenbreite	Material Kopfmodell	Edelstahl V2A (geschliffen)
Material Rohr	Edelstahl V2A (geschliffen)	Höhe Kopfmodell	30 mm

Verfügbare Varianten

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
ortsfest, zum Einbetonieren mit Ankerbolzen	5,3 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 52/1	1190 mm	Stahl (natur)	schwarz	Ankerbolzen	ur2-11-070-01-0002
herausnehmbar (ohne Verriegelung)	5,3 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 52/2	1190 mm	Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Bodenhülse	ur2-11-070-02-0002
mit Bodenplatte zum Aufschrauben	4,65 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 52/3	930 mm	Edelstahl V2A (geschliffen)	silber (geschliffen, Korn 240)	Bodenplatte	ur2-11-070-03-0004
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,66 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 52/4	1190 mm	Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Bodenhülse	ur2-11-070-04-0005
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,87 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Einbetonieren	ASE 52/4	1190 mm	Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Bodenhülse	ur2-11-070-04-0003
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,92 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 52/4	1190 mm	Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Bodenhülse	ur2-11-070-04-0016

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	5,67 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 52/5	930 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-070-05-0003
kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	5,61 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Aufdübeln	ASE 52/5	930 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-070-05-0010
kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	6,26 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 und Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 52/5	930 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-070-05-0021

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.