



Absperrpfosten Pluto (quadratisch), herausnehmbar



- Material Rohr: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise pulverbeschichtet
- Form: quadratisch
- Größe: 70 x 70 mm
- Farbe: silber (verzinkt), reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)
- Kettenösen: wahlweise mit 1, 2 oder ohne Kettenösen
- Bauart: herausnehmbar (ohne Verriegelung), herausnehmbar, mit Universalverriegelung für Bodenhülse
- Schloss bei verriegelbaren Varianten: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder (verschiedenschließend)
- Reflexfolie: 3 rote Reflexfolien, 100 mm Höhe
- Höhe über Flur: 900 mm
- Gesamthöhe: 1162 mm
- Gewicht: 7 kg bis 8 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Montage	zum Einbetonieren	Material Halterung	Stahl (feuerverzinkt)
Gesamthöhe	1162 mm	Sperrbreite	Pfostenbreite
Höhe über Flur	900 mm	Farbe Halterung	silber (feuerverzinkt)

Reflexfolie	ja, 100 mm Höhe	Form Rohr	quadratisch
Kopfmodell	Flachkopf	Größe Rohr	70 x 70 mm
Anzahl Reflexfolie	3	Art Halterung	Bodenhülse
Farbe Reflexfolie	rot	Höhe Kopfmodell	2 mm

Verfügbare Varianten

Bauart	Gewicht	Schloss	Modell	Kettenösen	Farbe Kopfmodell	Material Rohr	Farbe Rohr	Material Kopfmodell	Artikelnummer
herausnehmbar (ohne Verriegelung)	7,16 kg	ohne Schloss	SPU 702	ohne Kettenösen	silber (verzinkt)	Stahl (feuerverzinkt)	silber (verzinkt)	Stahl (verzinkt)	ur2-14-070-02-0060
herausnehmbar (ohne Verriegelung)	7,16 kg	ohne Schloss	SPU 702	ohne Kettenösen	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	ur2-14-070-02-0065
herausnehmbar, mit Universalverriegelung für Bodenhülse	8,29 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	SPU 704	ohne Kettenösen	silber (verzinkt)	Stahl (feuerverzinkt)	silber (verzinkt)	Stahl (verzinkt)	ur2-14-070-04-0487
herausnehmbar, mit Universalverriegelung für Bodenhülse	6,95 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	SPU 704	ohne Kettenösen	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	ur2-14-070-04-0491
herausnehmbar, mit Universalverriegelung für Bodenhülse	8,07 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	SPU 704	ohne Kettenösen	silber (verzinkt)	Stahl (feuerverzinkt)	silber (verzinkt)	Stahl (verzinkt)	ur2-14-070-04-0498

Bauart	Gewicht	Schloss	Modell	Kettenösen	Farbe Kopfmodell	Material Rohr	Farbe Rohr	Material Kopfmodell	Artikelnummer
herausnehmbar, mit Universalverriegelung für Bodenhülse	8,29 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	SPU 704	ohne Kettenösen	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	ur2-14-070-04-0558
herausnehmbar, mit Universalverriegelung für Bodenhülse	7,06 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	SPU 704	2 Kettenösen	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	ur2-14-070-04-0504
herausnehmbar, mit Universalverriegelung für Bodenhülse	7 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	SPU 704	1 Kettenöse	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	ur2-14-070-04-0552
herausnehmbar, mit Universalverriegelung für Bodenhülse	8,48 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	SPU 704	2 Kettenösen	silber (verzinkt)	Stahl (feuerverzinkt)	silber (verzinkt)	Stahl (verzinkt)	ur2-14-070-04-0553
herausnehmbar, mit Universalverriegelung für Bodenhülse	8,53 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	SPU 704	1 Kettenöse	silber (verzinkt)	Stahl (feuerverzinkt)	silber (verzinkt)	Stahl (verzinkt)	ur2-14-070-04-0554

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.