



Parkbügel FLEXY®



- Material Rohr: Stahl (feuerverzinkt)
- Form: rund / rechteckig
- Farbe: silber (verzinkt)
- Ausführung: starre Seitenbügel oder flexible Seitenbügel
- Bauart: kippbar auf Bodenplatte zum Aufdübeln
- Kopfmodell: Flachkopf, Kunststoff (durchgefärbt), schwarz
- Schloss: Profilzylinder (verschiedenschließend oder gleichschließend), Profilzylinder (Masterschließsystem) oder für Verriegelung vorgerüstet
- Sperrbreite: 1000 mm
- Reflexfolie: 2 rote Reflexfolien, je 50 mm Breite
- Größe Rohr: 80 x 50 mm
- Höhe über Flur: 600 mm
- Überfahrhöhe: ca. 75 mm
- Gewicht: 8 kg bis 10 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bauart	kippar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte
Montage	zum Aufdübeln
Gesamthöhe	600 mm
Höhe über Flur	600 mm
Reflexfolie	ja, 50 mm Breite
Kopfmodell	Flachkopf
Farbe Kopfmodell	schwarz
Anzahl Reflexfolie	2
Farbe Reflexfolie	rot

Material Halterung	Stahl (feuerverzinkt)
Sperrbreite	1000 mm
Farbe Halterung	silber (feuerverzinkt)
Material Rohr	Stahl (feuerverzinkt)
Form Rohr	rund / rechteckig
Farbe Rohr	silber (verzinkt)
Größe Rohr	80 x 50 mm
Art Halterung	Bodenplatte
Material Kopfmodell	Kunststoff (durchgefärbt)

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Schloss	Modell	Artikelnummer
10,2 kg	starre Seitenbügel	Profilzylinder (verschiedenschließend)	Flexy B 600	ur2-14-080-05-0003
10,32 kg	starre Seitenbügel	Profilzylinder (Masterschließsystem)	Flexy B 600	ur2-14-080-05-0011
10,2 kg	starre Seitenbügel	für Verriegelung vorgerüstet	Flexy B 600	ur2-14-080-05-0012
8 kg	starre Seitenbügel	Profilzylinder (gleichschließend)	Flexy B 600	ur2-14-080-05-0041
9,1 kg	flexible Seitenbügel	für Verriegelung vorgerüstet	Flexy F 600	ur2-14-080-05-0014
9,25 kg	flexible Seitenbügel	Profilzylinder (verschiedenschließend)	Flexy F 600	ur2-14-080-05-0022
9,22 kg	flexible Seitenbügel	Profilzylinder (Masterschließsystem)	Flexy F 600	ur2-14-080-05-0063
9,25 kg	flexible Seitenbügel	Profilzylinder (gleichschließend)	Flexy F 600	ur2-14-080-05-0074

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.