



Rundpfosten Pluto, kippbar



- Material Rohr: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise pulverbeschichtet
- Form: rund glatt und zylindrisch
- Farbe: silber (verzinkt), reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)
- Durchmesser: 60 mm Ø, 76 mm Ø
- Bauart: ortsfest, kippbar auf Bodenplatte zum Aufdübeln (Aluminium pressblank)
- Schloss für verriegelbare Varianten: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder (verschiedenschließend)
- Kopfmodell: Flachkopf, Stahl (feuerverzinkt), wahlweise pulverbeschichtet
- Farbe Kopfmodell: silber (verzinkt), reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)
- Reflexfolie: 3 rote Reflexfolien, je 100 mm Höhe
- Höhe über Flur: 900 mm
- Gewicht: 6 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bauart	kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte
Montage	zum Aufdübeln
Modell	SPU 765
Gesamthöhe	902 mm
Höhe über Flur	900 mm
Reflexfolie	ja, 100 mm Höhe
Kopfmodell	Flachkopf
Anzahl Reflexfolie	3

Farbe Reflexfolie	rot
Material Halterung	Aluminium (pressblank)
Sperrbreite	Pfostenbreite
Farbe Halterung	silber (Aluminium, pressblank)
Form Rohr	rund glatt und zylindrisch
Größe Rohr	76 mm Ø
Art Halterung	Bodenplatte
Höhe Kopfmodell	2 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Schloss	Farbe Kopfmodell	Material Rohr	Farbe Rohr	Material Kopfmodell	Artikelnum
5,91 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	silber (verzinkt)	Stahl (feuerverzinkt)	silber (verzinkt)	Stahl (verzinkt)	ur2-14-076-0306
5,91 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	ur2-14-076-0343
6,28 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR)	Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	ur2-14-076-0382
6,28 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	silber (verzinkt)	Stahl (feuerverzinkt)	silber (verzinkt)	Stahl (verzinkt)	ur2-14-076-0457

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.