



Sperrbügel Merkur mit Spitzkopf



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Form: rund
- Farbe: silber (verzinkt)
- Bauart: ortsfest, kippbar auf Bodenplatte zum Aufdübeln
- Schloss: Profilzylinder (verschiedenschließend oder gleichschließend) oder für Verriegelung vorgerüstet
- Kopfmodell: Spitzkopf, Kunststoff (durchgefärbt), rot
- Sperrbreite: 760 mm
- Reflexfolie: rote Reflexfolien, je 50 mm Breite
- Größe Rohr: 60/42 mm Ø
- Höhe über Flur: 500 mm, 900 mm
- Überfahrhöhe: ca. 75 mm
- Gewicht: 8 kg bis 9 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bauart	kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte
Montage	zum Aufdübeln
Reflexfolie	ja, 50 mm Breite
Kopfmodell	Spitzkopf
Farbe Kopfmodell	rot
Farbe Reflexfolie	rot
Material Halterung	Stahl (feuerverzinkt)
Sperrbreite	760 mm

Farbe Halterung	silber (feuerverzinkt)
Material Rohr	Stahl (feuerverzinkt)
Form Rohr	rund
Farbe Rohr	silber (verzinkt)
Größe Rohr	60/42 mm Ø
Art Halterung	Bodenplatte
Material Kopfmodell	Kunststoff (durchgefärbt)
Höhe Kopfmodell	18 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Schloss	Modell	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Anzahl Reflexfolie	Artikelnummer
---------	---------	--------	------------	----------------	--------------------	---------------

8,6 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	AS 505	518 mm	500 mm	2	ur2-14-060-05-0004
8,15 kg	für Verriegelung vorgerüstet	AS 505	518 mm	500 mm	2	ur2-14-060-05-0009
8,25 kg	Profilzylinder (gleichschließend)	AS 505	518 mm	500 mm	2	ur2-14-060-05-0026
9,5 kg	für Verriegelung vorgerüstet	AS 510	918 mm	900 mm	3	ur2-14-060-05-0021
9,65 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	AS 510	918 mm	900 mm	3	ur2-14-060-05-0002
9,65 kg	Profilzylinder (gleichschließend)	AS 510	918 mm	900 mm	3	ur2-14-060-05-0034

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.