



Sperrpfosten FLEXY®



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Form: rechteckig glatt und zylindrisch
- Farbe: silber (verzinkt)
- Höhe über Flur: 600 mm, 750 mm
- Bauart: ortsfest, kippbar auf Bodenplatte zum Aufdübeln
- Schloss: für Verriegelung vorgerüstet, Profilzylinder (verschiedenschließend oder gleichschließend) oder Profilzylinder (Masterschließsystem)
- Kopfmodell: Flachkopf, Kunststoff (durchgefärbt), schwarz
- Reflexfolie: 1 rote Reflexfolie, 50 mm Breite
- Größe Rohr: 80 x 50 mm
- Gesamthöhe: 600 mm, 750 mm
- Gewicht: 5 kg bis 6 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bauart	kippar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte
Montage	zum Aufdübeln
Reflexfolie	ja, 50 mm Breite
Kopfmodell	Flachkopf
Farbe Kopfmodell	schwarz
Anzahl Reflexfolie	1
Farbe Reflexfolie	rot
Material Halterung	Stahl (feuerverzinkt)

Sperrbreite	Pfostenbreite
Farbe Halterung	silber (feuerverzinkt)
Material Rohr	Stahl (feuerverzinkt)
Form Rohr	rechteckig glatt und zylindrisch
Farbe Rohr	silber (verzinkt)
Größe Rohr	80 x 50 mm
Art Halterung	Bodenplatte
Material Kopfmodell	Kunststoff (durchgefärbt)

Verfügbare Varianten

Gewicht	Schloss	Modell	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Artikelnummer
5,5 kg	für Verriegelung vorgerüstet	Flexy P 600	600 mm	600 mm	ur2-14-080-05-0023
5,5 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	Flexy P 600	600 mm	600 mm	ur2-14-080-05-0018
5,62 kg	Profilzylinder (Masterschließsystem)	Flexy P 600	600 mm	600 mm	ur2-14-080-05-0061
5,65 kg	Profilzylinder (gleichschließend)	Flexy P 600	600 mm	600 mm	ur2-14-080-05-0073
6,65 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	Flexy P 750	750 mm	750 mm	ur2-14-080-05-0010
6,5 kg	für Verriegelung vorgerüstet	Flexy P 750	750 mm	750 mm	ur2-14-080-05-0037
6,62 kg	Profilzylinder (Masterschließsystem)	Flexy P 750	750 mm	750 mm	ur2-14-080-05-0064
6,65 kg	Profilzylinder (gleichschließend)	Flexy P 750	750 mm	750 mm	ur2-14-080-05-0075

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.