



Straßen- und Oberflächenreparatur ChipFill™



- Material: Thermoplastik
- Farbe: schwarz, verkehrsgrau
- temporäre Reparatur zur Verringerung der Asphaltinstandhaltungskosten und Verhinderung der Bildung von großen Schlaglöchern
- 20 Minuten Reparaturzeit
- schnell belastbar
- überlegene Haftung im Gegensatz zu kalt applizierten Reparatursystemen
- durch Erhitzen entsteht eine hervorragende Bindung mit dem Bitumen im Asphalt
- schnelle und kostenoptimierte Straßenreparatur

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Anwendung	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Thermoplastik	schwarz	Zu reparierende Stelle reinigen und erhitzen, um Restfeuchtigkeit zu entfernen. ChipFill max. 15 in Riss /Schlagloch einfüllen und mit Gasbrenner auf 220 °C erhitzen. Material verflüssigt sich und füllt die schadhafte Stelle aus. Ggf. weitere Lagen hinzufügen, max. Schichtdicke 45 mm. Abschließend mit Griffigkeitsmittel abstreuen. In jeder Jahreszeit anwendbar.	temporäre Reparatur zur Verringerung der Asphaltinstandhaltungskosten und Verhinderung der Bildung von großen Schlaglöchern, 20 Minuten Reparaturzeit, schnell belastbar, überlegene Haftung im Gegensatz zu kalt applizierten Reparatursystemen, durch Erhitzen entsteht eine hervorragende Bindung mit dem Bitumen im Asphalt, schnelle und kostenoptimierte Straßenreparatur	md-1011411

Material	Farbe	Anwendung	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Thermoplastik	verkehrsgrau	Zu reparierende Stelle reinigen und erhitzen, um Restfeuchtigkeit zu entfernen. ChipFill max. 15 in Riss /Schlagloch einfüllen und mit Gasbrenner auf 220 °C erhitzen. Material verflüssigt sich und füllt die schadhafte Stelle aus. Ggf. weitere Lagen hinzufügen, max. Schichtdicke 45 mm. Abschließend mit Griffigkeitsmittel abstreuen. In jeder Jahreszeit anwendbar.	temporäre Reparatur zur Verringerung der Asphaltinstandhaltungskosten und Verhinderung der Bildung von großen Schlaglöchern, 20 Minuten Reparaturzeit, schnell belastbar, überlegene Haftung im Gegensatz zu kalt applizierten Reparatursystemen, durch Erhitzen entsteht eine hervorragende Bindung mit dem Bitumen im Asphalt, schnelle und kostenoptimierte Straßenreparatur	md-1012689

Dieses Datenblatt wurde am 17.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.