



Fahrradständer CITY LOCK 2000



- Material: Stahl (verzinkt)
- Farbe: silber (verzinkt)
- Einparkart: zum Einstellen, 90° gerade
- Ausführung: einseitige oder zweiseitige Radeinstellung
- Bauart: verschraubt/Bausatz
- Einstellplätze: 3 bis 20, je nach Ausführung
- Montage: Freiaufstellung
- Rohrdurchmesser: 18 mm
- Reifenbreite: 55 mm
- Radabstand: 350 mm
- Stellraumtiefe: 1850/3200 mm
- Breite: 550, 710 mm
- Länge: 1050 bis 3500 mm, je nach Ausführung
- Gesamthöhe: 415 mm

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie zur Montage das Bodenanker- oder Bodenmontagewinkel-Set (Artikel-Nr. WSM105000003) separat dazu.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt)
Bauart	verschraubt / Bausatz
Farbe	silber (feuerverzinkt)
Montage	Freiaufstellung
Höhe	415 mm

Einparkart	zum Einstellen
Rohrdurchmesser	18 mm
Reifenbreite	55 mm
Radabstand	350 mm
Einstellwinkel	90° gerade

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Breite	Modell	Einstellplätze	Tiefe	Artikelnummer
8 kg	einseitige Radeinstellung	700 mm	2052	2	538 mm	wsm105700011
11,5 kg	einseitige Radeinstellung	1050 mm	2053	3	538 mm	wsm105700012

Gewicht	Ausführung	Breite	Modell	Einstellplätze	Tiefe	Artikelnummer
15,3 kg	einseitige Radeinstellung	1400 mm	2054	4	538 mm	wsm105700013
18,5 kg	einseitige Radeinstellung	1750 mm	2055	5	538 mm	wsm105700014
22 kg	einseitige Radeinstellung	2100 mm	2056	6	538 mm	wsm105700015
11,6 kg	zweiseitige Radeinstellung	700 mm	2154	4	687 mm	wsm105700026
16,6 kg	zweiseitige Radeinstellung	1050 mm	2156	6	687 mm	wsm105700027
27,1 kg	zweiseitige Radeinstellung	1750 mm	2160	10	687 mm	wsm105700028
32,9 kg	zweiseitige Radeinstellung	2100 mm	2162	12	687 mm	wsm105700029
22 kg	zweiseitige Radeinstellung	1400 mm	2158	8	687 mm	wsm105700188
29 kg	einseitige Radeinstellung	2900 mm	2058	8	538 mm	wsm105700166

Dieses Datenblatt wurde am 22.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.