



Taktils Bodenmarkierungsband - Blindenleitsystem | WT-5848



- Einsatzort: Innenbereiche, Außenbereiche
- Material: Polyurethan (gewebeverstärkt, reflektierend)
- Kleber: Synthetikautschuk
- Farbe: gelb, weiß
- Breite: 30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm
- Länge: 12,5 m
- Materialstärke: 2,3 mm
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: überfahrbar
- Bodentyp: schwierige Untergründe (Beton, Asphalt)
- Rutschhemmung: R11 Rutschhemmung
- Verklebetemperatur: $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Temperaturbereich: -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzort	Innenbereiche, Außenbereiche
Material	Polyurethan (gewebeverstärkt, reflektierend)
Kleber	Synthetikautschuk
Länge	12,5 m
Materialstärke	2,3 mm
Befestigung	selbstklebend

Belastung	überfahrbar
Bodentyp	schwierige Untergründe (Beton, Asphalt)
Rutschhemmung	R11 Rutschhemmung
Verklebetemperatur	$\geq 12^{\circ}\text{C}$
Temperaturbereich	-20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Artikelnummer
gelb (WT-5847)	30 mm	ea5848.04.030-12
gelb (WT-5847)	50 mm	ea5848.04.050-12

Farbe	Breite	Artikelnummer
gelb (WT-5847)	75 mm	ea5848.04.075-12
gelb (WT-5847)	100 mm	ea5848.04.100-12
weiß (WT-5847)	30 mm	ea5848.08.030-12
weiß (WT-5847)	50 mm	ea5848.08.050-12
weiß (WT-5847)	75 mm	ea5848.08.075-12
weiß (WT-5847)	100 mm	ea5848.08.100-12

Dieses Datenblatt wurde am 24.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.