



Treppenkantenprofil aus GFK | R13 | WT-5406



- Einsatzort: Innenbereiche, Außenbereiche
- Material: Glasfaserverstärkter Spezialkunststoff (GFK)
- Farbe: schwarz, schwarz/gelb
- Breite: 600 mm, 800 mm, 1000 mm
- Tiefe: 70 mm, 230 mm
- Materialstärke: 3,8 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln, klebbar mit Montagekleber
- Rutschhemmung: R13 Rutschhemmung
- Verklebetemperatur: $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Temperaturbereich: -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzort	Innenbereiche, Außenbereiche
Material	Glasfaserverstärkter Spezialkunststoff (GFK)
Materialstärke	3,8 mm
Befestigung	zum Aufdübeln, klebbar mit Montagekleber

Rutschhemmung	R13 Rutschhemmung
Verklebetemperatur	$\geq 12^{\circ}\text{C}$
Temperaturbereich	-20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
schwarz	1000 mm	70 mm	ea5406.04.070-1000
schwarz	800 mm	70 mm	ea5406.04.070-800
schwarz	1000 mm	70 mm	ea5406.07.070-1000
schwarz	800 mm	70 mm	ea5406.07.070-800
schwarz	1000 mm	230 mm	ea5406.07.230-1000

Farbe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
schwarz	600 mm	230 mm	ea5406.07.230-600
schwarz	800 mm	230 mm	ea5406.07.230-800
schwarz/gelb	1000 mm	230 mm	ea5406.74.230-1000
schwarz/gelb	600 mm	230 mm	ea5406.74.230-600
schwarz/gelb	800 mm	230 mm	ea5406.74.230-800

Dieses Datenblatt wurde am 24.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.