



Flächenschutzprofil Knuffi® WPK Typ S zum Anschrauben



- Material: Polyurethanschaum (recyclebar) auf Edelstahl
- Farbe: gelb/schwarz, tagesfluoreszierend
- Maße: 120 x 500 mm oder 120 x 1000 mm
- Materialstärke: 75 x 20 mm
- Befestigungsart: aufdübeln

- **REACH- und ROHS-konform**
- **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
- **farbige Markierung nach ASR 1.3**
- **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**



Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Profiltyp	Materialstärke	Profilform	Befestigungsart
Polyurethanschaum	Typ S	75 x 20 mm	rechteckig	aufdübeln

Verfügbare Varianten

Größe	Länge	Profilfarbe	Artikelnummer
120 x 1000 mm	1 m	gelb/schwarz	amp10379
120 x 1000 mm	1 m	tagesfluoreszierend	ampWPH-15817
120 x 500 mm	0,5 m	gelb/schwarz	amp10376
120 x 500 mm	0,5 m	tagesfluoreszierend	ampWPHR-18717

Dieses Datenblatt wurde am 01.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.