



Taktiler Bodenmarkierungsband - Blindenleitsystem | WT-5848



- Einsatzort: Innenbereiche, Außenbereiche
- Material: Polyurethan (gewebeverstärkt, reflektierend)
- Kleber: Synthetikgummi
- Farbe: gelb, weiß
- Breite: 30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm
- Länge: 12,5 m
- Materialstärke: 2,3 mm
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: überfahrbar
- Bodentyp: schwierige Untergründe (Beton, Asphalt)
- Rutschhemmung: R11 Rutschhemmung
- Verklebetemperatur: $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Temperaturbereich: -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polyurethan (gewebeverstärkt, reflektierend)
Einsatzort	Innenbereiche, Außenbereiche
Befestigung	selbstklebend
Länge	12,5 m
Materialstärke	2,3 mm
Belastung	überfahrbar

Rutschhemmung	R11 Rutschhemmung
Temperaturbereich	-20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$
Bodentyp	schwierige Untergründe (Beton, Asphalt)
Kleber	Synthetikgummi
Verklebetemperatur	$\geq 12^{\circ}\text{C}$

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Artikelnummer
gelb	30 mm	ea5848.04.030-12
gelb	50 mm	ea5848.04.050-12

Farbe	Breite	Artikelnummer
gelb	75 mm	ea5848.04.075-12
gelb	100 mm	ea5848.04.100-12
weiß	30 mm	ea5848.08.030-12
weiß	50 mm	ea5848.08.050-12
weiß	75 mm	ea5848.08.075-12
weiß	100 mm	ea5848.08.100-12

Dieses Datenblatt wurde am 01.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.