



Umweltschrank für 200-Liter-Fässer - storeLAB®



- Qualitätsstahlblech, pulverbeschichtet; Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech (3 mm)
- für 1-2 x 200-Liter-Fässer oder Kleingebinde
- Auffangwanne mit Gitterrost, optional zusätzliche Einlegewanne (Tragkraft 50 kg)
- Auffangvolumen: bis 220 Liter
- Doppelflügeltür mit zentralem Zylinderschloss
- Lüftungsöffnungen in den Türen
- Maße (B x T x H): 950-1500 x 645 x 1950 mm
- Gewicht: 130-145 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet) / Bodenwanne (verzinkt, 3mm)
Farbe	RAL 7035 (lichtgrau)
Tür	Doppelflügeltür

Schloss	zentrales Zylinderschloss
Lüftung	über Lüftungsöffnungen in den Türen
Tiefe	645 mm

Türfarbe	zinkgelb
Auffangwanne	Stahlblech (verzinkt, 3mm) - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Höhe	1950 mm
weitere Eigenschaften	Kennzeichnung nach ASR A1.3

Verfügbare Varianten

Kapazität	Lagerebenen	Auffangvolumen	Einlegewanne	PE-Einsatz	Breite	Typ	Gewicht	Artikelnummer
1 Auffangwanne mit Gitterrost	1x 200-Liter-Fass	Auffangwanne 1 x 220 Liter	-	ohne PE-Einsatz	950 mm	UWS-1FASS 200 P; RAL 7035/1018	130kg	lacB80-6245-A
1 Auffangwanne mit Gitterrost	2x 200-Liter-Fass	Auffangwanne 1 x 220 Liter	-	ohne PE-Einsatz	1500 mm	UWS-2FASS 200 P; RAL 7035/1018	145 kg	lacB80-6246-A
1 Auffangwanne mit Gitterrost	1x 200-Liter-Fass	Auffangwanne 1 x 220 Liter	-	Auffangwanne mit PE-Einsatz	950 mm	UWS-1FASS 200 P; RAL 7035/1018	130kg	set-lacB80-6245-A-AW
1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	1x 200-Liter-Fass, Kleingebinde	Auffangwanne 1 x 220 Liter / Einlegewanne 1x 20 Liter	Stahlblech (pulverbeschichtet), lichtgrau, kippgesichert, Tragkraft 50 kg, im Raster von 20 mm höhenverstellbar	ohne PE-Einsatz	950 mm	UWS-1FASS 200 P; RAL 7035/1018	130kg	set-lacB80-6245-A-EW
1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	1x 200-Liter-Fass, Kleingebinde	Auffangwanne 1 x 220 Liter / Einlegewanne 1x 20 Liter	Stahlblech (pulverbeschichtet), lichtgrau, kippgesichert, Tragkraft 50 kg, im Raster von 20 mm höhenverstellbar	Auffangwanne mit PE-Einsatz	950 mm	UWS-1FASS 200 P; RAL 7035/1018	130kg	set-lacB80-6245-A-AWEW

Kapazität	Lagerebenen	Auffangvolumen	Einlegewanne	PE-Einsatz	Breite	Typ	Gewicht	Artikelnummer
1 Auffangwanne mit Gitterrost	2x 200-Liter-Fass	Auffangwanne 1 x 220 Liter	-	Auffangwanne mit PE-Einsatz	1500 mm	UWS-2FASS 200 P; RAL 7035/1018	145 kg	set-lacB80-6246-A-AW
1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	2x 200-Liter-Fass, Kleingebinde	Auffangwanne 1 x 220 Liter / Einlegewanne 1x 30 Liter	Stahlblech (pulverbeschichtet), lichtgrau, kippgesichert, Tragkraft 50 kg, im Raster von 20 mm höhenverstellbar	ohne PE-Einsatz	1500 mm	UWS-2FASS 200 P; RAL 7035/1018	145 kg	set-lacB80-6246-A-EW
1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	2x 200-Liter-Fass, Kleingebinde	Auffangwanne 1 x 220 Liter / Einlegewanne 1x 30 Liter	Stahlblech (pulverbeschichtet), lichtgrau, kippgesichert, Tragkraft 50 kg, im Raster von 20 mm höhenverstellbar	Auffangwanne mit PE-Einsatz	1500 mm	UWS-2FASS 200 P; RAL 7035/1018	145 kg	set-lacB80-6246-A-AWEW

Dieses Datenblatt wurde am 04.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.