



Dokumentenschrank mit 30 Minuten Feuerwiderstand (LSF 30)



- Feuerwiderstand: 30 Minuten (EN 1363-1), Klassifizierung LFS 30 gemäß EN 15659
- Vollmaterial-Schrank mit Stahlblech-Innenausstattung
- Doppelflügeltür mit ca. 180° Öffnungswinkel
- 5 höhenverstellbare Lagerebenen für Ringordner mit 75 kg Tragkraft
- Kapazität: 14 Ordner A4 pro Ebene
- Profilhalbzylinderschloss
- Maße (B x T x H): 1236 x 454 x 1961 mm
- Gewicht: ca. 220 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Vollmaterial (einlagiger Wandaufbau, farbbeschichtet) / Innenausstattung Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (lichtgrau)
Tür	Doppelflügeltür, ca. 180° Öffnungswinkel
Lagerebenen	4x Lagerebene für Ringordner, 1x Lagerebene für Kleinmaterialien, höhenverstellbar im Rastermaß 32mm

Breite	1236 mm
Tiefe	454 mm
Höhe	1961 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit	> 30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1363-1

Kapazität	14 Ringordner A4 / Ebene	weitere Eigenschaften	geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt, Rauch- und Brandschutzdichrungen (im Brandfall selbstaufschäumend), unterfahrbarer Sockel (Höhe 90 mm, abnehmbare Frontblende)
Belastung	75kg	Gewicht	220 kg
Schloss	Profilhalbzylinder	Normen	Klassifizierung LFS 30 gemäß EN 15659, ECB-S Zertifizierung

Verfügbare Varianten

Türfarbe	Typ	Artikelnummer
lichtgrau	DKS 30 / 1200; RAL 7035	lacB80-6311-A
RAL 5014 (taubenblau)	DKS 30 / 1200; RAL 5014	lacB80-6312-A

Dieses Datenblatt wurde am 04.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.