



Dokumentenschrank mit 90 Minuten Feuerwiderstand (LSF 60)



- Material: Schrankkorpus A2-s1, d0 - Material (nicht brennbar) / Innenausstattung Stahlblech
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Tür: Doppelflügeltür, ca. 180° Öffnungswinkel
- Türfarbe: lichtgrau, RAL 5014 (taubenblau)
- Lagerebenen: 5x Lagerebene für Ringordner, höhenverstellbar im Rastermaß 32mm
- Kapazität: 12 Ringordner A4 / Ebene
- Belastung: 75kg
- Schloss: Profilhalbzylinder, automatische Verriegelung des Standflügels, wenn Gehflügel geschlossen wird
- Breite: 1064 mm
- Tiefe: 491 mm
- Höhe: 1964 mm
- Feuerwiderstandsfähigkeit: > 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 13501-2 EI 90
- weitere Eigenschaften: geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt, Rauch- und Brandschutzdichrungen (im Brandfall selbstaufschäumend), unterfahrbarer Sockel (Höhe 90 mm, abnehmbare Frontblende), aufgrund nicht brennbaren Materials für die Aufstellung Flucht- und Rettungswegen geeignet
- Typ: DKS 90 / 1000; RAL 7035, DKS 90 / 1000; RAL 5014
- Gewicht: 515 kg
- Normen: Klassifizierung LFS 60 über 60 Minuten gemäß EN 15659, ECB-S Zertifizierung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Schrankkorpus A2-s1, d0 - Material (nicht brennbar) / Innenausstattung Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (lichtgrau)
Tür	Doppelflügeltür, ca. 180° Öffnungswinkel

Breite	1064 mm
Tiefe	491 mm
Höhe	1964 mm

Lagerebenen	5x Lagerebene für Ringordner, höhenverstellbar im Rastermaß 32mm
Kapazität	12 Ringordner A4 / Ebene
Belastung	75kg
Schloss	Profilhalbzylinder, automatische Verriegelung des Standflügels, wenn Gehflügel geschlossen wird

Feuerwiderstandsfähigkeit	> 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 13501-2 EI 90
weitere Eigenschaften	geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt, Rauch- und Brandschutzdichrungen (im Brandfall selbstaufschäumend), unterfahrbarer Sockel (Höhe 90 mm, abnehmbare Frontblende), aufgrund nicht brennbaren Materials für die Aufstellung Flucht- und Rettungswegen geeignet
Gewicht	515 kg
Normen	Klassifizierung LFS 60 über 60 Minuten gemäß EN 15659, ECB-S Zertifizierung

Verfügbare Varianten

Türfarbe	Typ	Artikelnummer
lichtgrau	DKS 90 / 1000; RAL 7035	lacB80-6314-A
RAL 5014 (taubenblau)	DKS 90 / 1000; RAL 5014	lacB80-6315-A

Dieses Datenblatt wurde am 04.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.