



5l Antirutsch-Bodenmarkierungsfarbe Industry Floor Paint



- Einsatzbereich: Innenbereiche
- Farbe: verkehrsweiß, verkehrsgelb, verkehrsrot, verkehrsblau, verkehrsgrau, verkehrsschwarz
- Inhalt: 5 Liter
- Ergiebigkeit: 8 qm / Liter und Verdünnung
- trocken nach: ca. 1 Stunde
- überstreichbar nach: ca. 8 Stunden
- beständig gegen: Abnutzung, Chemikalien
- Temperaturbereich: +10°C bis +30°C
- Verdünner: Verdünnungsmittel - Solvent Floor Paint® | für Bodenmarkierungsfarben

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzbereich	Innenbereiche
Inhalt	5 Liter
Ergiebigkeit	8 qm / Liter und Verdünnung
trocken nach	ca. 1 Stunde

überstreichbar nach	ca. 8 Stunden
beständig gegen	Abnutzung, Chemikalien
Temperaturbereich	+10°C bis +30°C
Verdünner	Verdünnungsmittel - Solvent Floor Paint® für Bodenmarkierungsfarben

Verfügbare Varianten

Farbe	Artikelnummer
verkehrsweiß	amp10643
verkehrsgelb	amp10645
verkehrsrot	amp10647

Farbe	Artikelnummer
verkehrsblau	amp10649
verkehrsgrau	amp10651
verkehrsschwarz	amp10653

Dieses Datenblatt wurde am 05.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.