



Straßenmarkierungsfarbe Traffic Road Marking Paint



- Einsatzbereich: innen & außen
- Farbe: verkehrsweiß, verkehrsgelb, verkehrsrot, verkehrsblau, verkehrsgrün, verkehrsschwarz
- Inhalt: 5kg oder 25 kg
- Ergiebigkeit: 8 qm - 40 qm
- trocken nach: ca. 20 Min.
- ausgehärtet nach: ca. 4 Stunden
- befahrbar nach: ca. 12 Stunden
- Verdünner: Verdünnungsmittel Solvent Road Marking Paint

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzbereich	trocken nach	ausgehärtet nach	befahrbar nach	Verdünner
innen & außen	ca. 20 Min.	ca. 4 Stunden	ca. 12 Stunden	Verdünnungsmittel Solvent Road Marking Paint

Verfügbare Varianten

Farbe	Inhalt	Ergiebigkeit	Artikelnummer
verkehrsweiß	25 kg	bis 40 qm	amp10622
verkehrsweiß	5 kg	bis 8 qm	amp10623
verkehrsgelb	25 kg	bis 40 qm	amp10624
verkehrsgelb	5 kg	bis 8 qm	amp10625
verkehrsrot	25 kg	bis 40 qm	amp10626

Farbe	Inhalt	Ergiebigkeit	Artikelnummer
verkehrsrot	5 kg	bis 8 qm	amp10627
verkehrsblau	25 kg	bis 40 qm	amp10628
verkehrsblau	5 kg	bis 8 qm	amp10629
verkehrsgrün	25 kg	bis 40 qm	amp10654
verkehrsgrün	5 kg	bis 8 qm	amp10655
verkehrsschwarz	25 kg	bis 40 qm	amp10656
verkehrsschwarz	5 kg	bis 8 qm	amp10657

Dieses Datenblatt wurde am 05.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.