



Flexibles Rammschutzgeländer Flex+ High-Line



- Polypropylen (PP) mit 6–6,5 mm Materialstärke in gelb/schwarz
- Flex+ High-Line Rammschutzsystem als Starter- oder Erweiterungs-Set
- Für Innenbereiche geeignet, zum Aufdübeln
- In verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich
- Mit integriertem Unterfahrschutz
- Temperaturbeständig von 0 °C bis 54 °C
- Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen
- Energieaufnahme durch elastische Verformung
- Schnelle Montage mit Standardwerkzeug und FastFit-System
- Ohne außenliegende Beschläge
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Zertifiziert nach PAS 13
- Gewicht: 52,4 bis 64,6 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polypropylen (PP) / Metall
Farbe	gelb / schwarz
Befestigung	zum Aufdübeln
Einsatzort	Innenbereich
Materialstärke	6 mm / 6,5 mm
Maße Pfosten	Ø 152,4 mm x 863,6 mm
Länge Querbalken	2260,6 mm

Rastermaß	2438 mm
Temperaturbereich	0°C - 54°C
Bohrlochdurchmesser	18 mm
Bohrlochabstand	110 x 110 mm
Standfuß	Ø 205 mm
Maße Bodenplatte	Ø 850 mm x 6,4 mm
Inhalt	inkl. Befestigungsmaterial

Querschnitt Querbalken	101,6 mm x 76,2 mm	weitere Eigenschaften	Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen, Energieaufnahme durch elastische Verformung, geringer Montageaufwand durch Standardwerkzeug & FastFit, keine außenliegenden Beschläge
Höhe Unterfahrschutz	200 mm	Typ	High-Line
Querschnitt Unterfahrschutz	203,2 mm x 101,6 mm	Normen	Zertifiziert nach PAS 13
Gesamthöhe	2870 mm		

Verfügbare Varianten

Ausführung	Gesamtbreite	Lieferumfang	Gewicht	Artikelnummer
Flex+ High-Line Starter Set Anfang/Ende	2642 mm	2x FLEX+ Base Anfang/Ende (205.17.9436), 12x FLEX+ Verbinder Querbalken S-& High-Line (205.17.9443), 6x FLEX+ Pfosten High-Line Anfang/Ende (205.17.9456), 2x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 2x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 8x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Pfosten Verlängerung High-Line (205.17.9448), 6x FLEX+ Querbalken S- & High-Line (205.17.9447), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	64,6 kg	205.17.9513
Flex+ High-Line Erweiterung Mitte	2438 mm	1x FLEX+ Base Mitte (205.17.9437), 12x FLEX+ Verbinder Querbalken S-& High-Line (205.17.9443), 3x FLEX+ Pfosten High-Line Mitte (205.17.9458), 1x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 1x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Pfosten Verlängerung High-Line (205.17.9448), 6x FLEX+ Querbalken S- & High-Line (205.17.9447), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	52,4 kg	205.17.9514
Flex+ High-Line Erweiterung Ecke	2438 mm	1x FLEX+ Base Ecke (205.17.9438), 12x FLEX+ Verbinder Querbalken S-& High-Line (205.17.9443), 3x FLEX+ Pfosten High-Line Ecke (205.17.9459), 1x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 1x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Pfosten Verlängerung High-Line (205.17.9448), 6x FLEX+ Querbalken S- & High-Line (205.17.9447), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	52,4 kg	205.17.9515

