



Flexibler Rammschutzpoller Flex+



- Polypropylen (PP) in gelb/schwarz
- Für Innenbereiche geeignet, zum Aufdübeln
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Temperaturbeständig von 0 °C bis 54 °C
- Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen
- Energieaufnahme durch elastische Verformung
- Schnelle Montage mit Standardwerkzeug und FastFit-System
- Ohne außenliegende Beschläge
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Zertifiziert nach PAS 13
- Gewicht: 8,6 kg

Material	Polypropylen (PP) / Metall
Farbe	gelb / schwarz
Befestigung	zum Aufdübeln
Einsatzort	Innenbereich
Maße Pfosten	Ø 152,4 mm x 1.016,00 mm
Gesamthöhe	1170 mm
Gesamtbreite	205 mm
Temperaturbereich	0°C - 54°C

Bohrlochatstand	110 x 110 mm
Standfuß	Ø 205 mm
Maße Bodenplatte	Ø 850 mm x 6,4 mm
Inhalt	inkl. Befestigungsmaterial
Lieferumfang	1x FLEX+ Base (205.17.9435), 1x FLEX+ Pfosten Rammschutz-Poller (205.17.9449), 1x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 1x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442)
weitere Eigenschaften	Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen, Energieaufnahme durch elastische Verformung, geringer Montageaufwand durch Standardwerkzeug & FastFit, keine außenliegenden Beschläge
Typ	Poller
Normen	Zertifiziert nach PAS 13

Bohrlochdurchmesser	18 mm	Gewicht	8,6 kg
---------------------	-------	---------	--------

Dieses Datenblatt wurde am 17.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.