



Eckschutzprofil Knuffi® Typ A / A+ selbstklebend



- Material: Polyurethanschaum (recyclebar)
- Farbe: gelb/schwarz, rot/weiß, schwarz, weiß
- Ausführung: tagesfluoreszierend, reflektierend, langnachleuchtend
- Durchmesser: 40 oder 60 mm
- Aussparung: 25 x 25 mm oder 35 x 35 mm
- Länge: 1 m, 5 m oder 50 m - Sonderlängen auf Anfrage
- Befestigungsart: selbstklebend

- **REACH- und ROHS-konform**
- **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
- **farbige Markierung nach ASR 1.3**
- **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**



Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Profilform	Befestigungsart
Polyurethanschaum	rund	selbstklebend

Verfügbare Varianten

Durchmesser	Aussparung	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Befestigungsfläche	Artikelnummer
ø 40 mm	25 x 25 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ A	max. 15 mm	25 x 25 mm	amp10306
ø 40 mm	25 x 25 mm	5 m	gelb/schwarz	Typ A	max. 15 mm	25 x 25 mm	amp10307
ø 60 mm	35 x 35 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ A+	max. 25 mm	35 x 35 mm	amp10368
ø 40 mm	25 x 25 mm	50 m	gelb/schwarz	Typ A	max. 15 mm	25 x 25 mm	amp10308
ø 40 mm	25 x 25 mm	1 m	rot/weiß	Typ A	max. 15 mm	25 x 25 mm	ampPA-10110
ø 40 mm	25 x 25 mm	5 m	rot/weiß	Typ A	max. 15 mm	25 x 25 mm	amp10311
ø 40 mm	25 x 25 mm	50 m	rot/weiß	Typ A	max. 15 mm	25 x 25 mm	ampPA-10140
ø 60 mm	35 x 35 mm	1 m	rot/weiß	Typ A+	max. 25 mm	35 x 35 mm	amp10370
ø 60 mm	35 x 35 mm	1 m	weiß	Typ A+	max. 25 mm	35 x 35 mm	ampPA-11310
ø 60 mm	35 x 35 mm	1 m	schwarz	Typ A+	max. 25 mm	35 x 35 mm	amp12085
ø 40 mm	25 x 25 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ A	max. 15 mm	25 x 25 mm	amp10313
ø 40 mm	25 x 25 mm	1 m	langnachleuchtend	Typ A	max. 15 mm	25 x 25 mm	ampPA-10910
ø 60 mm	35 x 35 mm	1 m	rot/weiß reflektierend	Typ A+	max. 25 mm	35 x 35 mm	ampPAR-11720
ø 60 mm	35 x 35 mm	1 m	gelb/schwarz reflektierend	Typ A+	max. 25 mm	35 x 35 mm	ampPAR-11710
ø 40 mm	25 x 25 mm	5 m	tagesfluoreszierend	Typ A	max. 15 mm	25 x 25 mm	amp10314

Durchmesser	Aussparung	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Befestigungsfläche	Artikelnummer
ø 40 mm	25 x 25 mm	50 m	tagesfluoreszierend	Typ A	max. 15 mm	25 x 25 mm	ampPA-10740
ø 60 mm	35 x 35 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ A+	max. 25 mm	35 x 35 mm	ampPA-11711

Dieses Datenblatt wurde am 22.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.