



## Kantenschutzprofil Knuffi® Typ B / B+ aufsteckbar



- Material: Polyurethanschaum (recyclebar)
  - Farbe: gelb/schwarz, rot/weiß, schwarz, weiß, tagesfluoreszierend
  - Durchmesser: 40 oder 50 mm
  - Aussparung: 8 x 19 mm oder 12 x 25 mm
  - Länge: 1 m, 5 m oder 50 m
  - Befestigungsart: aufsteckbar
- **REACH- und ROHS-konform**
  - **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
  - **farbige Markierung nach ASR 1.3**
  - **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**



## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Profilform	Befestigungsfläche	Befestigungsart
Polyurethanschaum	rund	35 x 35 mm	aufsteckbar

## Verfügbare Varianten

Durchmesser	Aussparung	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Artikelnummer
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ B	max. 18 mm	amp10315
ø 40 mm	8 x 19 mm	5 m	gelb/schwarz	Typ B	max. 18 mm	amp10316
ø 40 mm	8 x 19 mm	50 m	gelb/schwarz	Typ B	max. 18 mm	amp10317
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	rot/weiß	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10111
ø 40 mm	8 x 19 mm	5 m	rot/weiß	Typ B	max. 18 mm	amp10318
ø 40 mm	8 x 19 mm	50 m	rot/weiß	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10141

Durchmesser	Aussparung	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Artikelnummer
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	weiß	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10311
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	schwarz	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10211
ø 40 mm	8 x 19 mm	5 m	weiß	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10321
ø 40 mm	8 x 19 mm	5 m	schwarz	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10221
ø 40 mm	8 x 19 mm	50 m	weiß	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10341
ø 40 mm	8 x 19 mm	50 m	schwarz	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10241
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ B	max. 18 mm	amp10320
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	langnachleuchtend	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10911
ø 40 mm	8 x 19 mm	5 m	tagesfluoreszierend	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10721
ø 40 mm	8 x 19 mm	50 m	tagesfluoreszierend	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10741
ø 50 mm	12 x 25 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ B+	max. 25 mm	amp10386
ø 50 mm	12 x 25 mm	1 m	schwarz	Typ B+	max. 25 mm	ampPB-11211
ø 50 mm	12 x 25 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ B+	max. 25 mm	ampPB-11411

Dieses Datenblatt wurde am 22.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.