



Große Universal-Überdachung Leipzig L 14 - optimal als günstiger Fahrradunterstand / Mülltonnenüberdachung



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Stahl (feuerverzinkt)
- Farbe: grauweiß, silber
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Seitenwände: ohne Seitenwände, mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002), mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)
- Ausführung: ohne Regenrinne, mit Regenrinne, mit Regenrinne
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Entladung: Selbstabladung
- Statik: Schneelast 0,75 kn/qm, Typenstatik Nein
- Modell: Leipzig L44
- Gesamtmaße: 2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T), 2350 x 4300 x 2200 mm (H x B x T)
- Grundfläche: 18,7 qm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Montage	Modell	Entladung	Dach	Grundfläche	Statik
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Leipzig L44	Selbstabladung	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))	18,7 qm	Schneelast 0,75 kn/qm, Typenstatik Nein

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Ausführung	Gesamtmaße	Seitenwände	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	wsm102000091
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl442s

Material	Farbe	Ausführung	Gesamtmaße	Seitenwände	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl444s
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 2200 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	wsm102000092
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	set-wsm-leipzigl440smR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl442smR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl444smR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl442svz
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl444svz
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 2200 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	set-wsm-leipzigl440svzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl442svzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	2350 x 4300 x 4400 mm (H x B x T)	mit 4 Seitenwänden aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzigl444svzmR

Dieses Datenblatt wurde am 22.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.