



## Betonschraube für den lang- und kurzfristigen Einsatz



- Material: Gütestahl (verzinkt)
- Farbe: silber (verzinkt)
- Einsatzbereich: für Schutzbügel, Anfahrschutz, Poller und andere Rammschutzprodukte
- Länge: 90 mm, 70 mm
- weitere Eigenschaften: direktes Einbringen in Beton, ohne Dübel Kleber oder Wartezeit; hohe Haltewerte & sofortige Belastung dank innovativer Gewindetechnologie; wiederverwendbar und korrosionsgeschützt
- Normen: Zulassung nach ETA-18/0762, DoP No. 0155, DoP No. 0271
- Gewicht: 0,071 kg, 0,039 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Farbe	Einsatzbereich	weitere Eigenschaften	Normen
Gütestahl (verzinkt)	silber (verzinkt)	für Schutzbügel, Anfahrschutz, Poller und andere Rammschutzprodukte	direktes Einbringen in Beton, ohne Dübel Kleber oder Wartezeit; hohe Haltewerte & sofortige Belastung dank innovativer Gewindetechnologie; wiederverwendbar und korrosionsgeschützt	Zulassung nach ETA-18/0762, DoP No. 0155, DoP No. 0271

## Verfügbare Varianten

Länge	Gewicht	Artikelnummer
90 mm	0,071 kg	109.17.8369
70 mm	0,039 kg	109.17.8368

Dieses Datenblatt wurde am 01.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.