



Systemgeländer WACHTWERK® VARIO als Komplett-Set



- Material: Gütstahl (feuerverzinkt, lackiert oder beschichtet) / Aluminium, rot/weiß oder anthrazit-eisenglimmer
- Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich
- Länge: 11, 15 oder 25 m
- Höhe: 1330 mm gesamt, 1000 mm über Flur
- Befestigung: zum Einbetonieren
- Lieferumfang: inkl. Stand- und Querrohre (je nach Ausführung)
- Norm: TÜV-geprüft nach DGUV 208-061
- Gewicht: 101,9-232,9 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Typ	Einsatzort	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Befestigung	Normen
Vario	Innen- und Außenbereiche	1.330 mm	1.000 mm	zum Einbetonieren	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061

Verfügbare Varianten

Material	Länge	Farbe	Lieferumfang	Gewicht	Artikelnummer
Gütstahl (feuerverzinkt, lackiert) / Aluminium	rot/weiß	11 Meter	6x Standrohr zum Einbetonieren (191.17.5837), 10x Querrohr (191.17.5840)	101,86 kg	191.17.8643
Gütstahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Aluminium	anthrazit-eisenglimmer	11 Meter	6x Standrohr zum Einbetonieren (191.12.087), 10x Querrohr (191.11.603)	103,26 kg	191.17.8640

Material	Länge	Farbe	Lieferumfang	Gewicht	Artikelnummer
Gütestahl (feuerverzinkt, lackiert) / Aluminium	rot/weiß	15 Meter	8x Standrohr zum Einbetonieren (191.17.5837), 14x Querrohr (191.17.5840)	141,004 kg	191.17.8644
Gütestahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Aluminium	anthrazit- eisenglimmer	15 Meter	8x Standrohr zum Einbetonieren (191.12.087), 14x Querrohr (191.11.603)	142,924 kg	191.17.8641
Gütestahl (feuerverzinkt, lackiert) / Aluminium	rot/weiß	25 Meter	13x Standrohr zum Einbetonieren (191.17.5837), 22x Querrohr (191.17.5840)	231,12 kg	191.17.8645
Gütestahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Aluminium	anthrazit- eisenglimmer	25 Meter	13x Standrohr zum Einbetonieren (191.12.087), 22x Querrohr (191.11.603)	232,94 kg	191.17.8642

Dieses Datenblatt wurde am 02.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.