



## Schake Schrägstütze / Teleskopstütze mit beidseitigem Endgelenk



- Material: Stahl (lackiert), Stahl (verzinkt)
  - Farbe: rot, silber
  - Länge: 880 - 6230 mm (je ne Variante)
  - Ausführung: mit Eckgelenke, raumbeweglich
  - Belastung bei 45° auf Druck: 34,5 kN
  - Belastung bei 45° auf Zug: 32,0 kN
- **Für Systemschalungen, Betonfertigteilen sowie Säulenschalrohren und Stützenschalungen**

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Ausführung	Belastung bei 45° auf Zug
mit Eckgelenke, raumbeweglich	32,0 kN

### Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Länge	Belastung bei 45° auf Druck	Artikelnummer
Stahl (lackiert)	rot	16,32 kg	1500 - 2610 mm	34,5 - 20,0 kN	shk11789
Stahl (lackiert)	rot	17,65 kg	1800 - 2920 mm	34,5 - 17,5 kN	shk11790
Stahl (verzinkt)	silber	17,65 kg	1800 - 2920 mm	34,5 - 17,5 kN	shk11790v
Stahl (lackiert)	rot	20,49 kg	2100 - 3710 mm	34,5 - 14,0 kN	shk11791
Stahl (lackiert)	rot	21,52 kg	2420 - 4030 mm	34,5 - 12,5 kN	shk11792

Material	Farbe	Gewicht	Länge	Belastung bei 45° auf Druck	Artikelnummer
Stahl (verzinkt)	silber	20,3 kg	2420 - 4030 mm	34,5 - 12,5 kN	shk11792v
Stahl (lackiert)	rot	23,74 kg	2600 - 4610 mm	34,5 - 10,0 kN	shk11793
Stahl (lackiert)	rot	26,45 kg	3040 - 5350 mm	34,5 - 7,5 kN	shk11794
Stahl (verzinkt)	silber	26,5 kg	3040 - 5350 mm	34,5 - 7,5 kN	shk11794v
Stahl (verzinkt)	silber	29,37 kg	4120 - 6230 mm	34,5 - 5,0 kN	shk11795v
Stahl (verzinkt)	silber	16,32 kg	1500 - 2610 mm	34,5 - 20,0 kN	shk11789V
Stahl (verzinkt)	silber	20,49 kg	2100 - 3710 mm	34,5 - 14,0 kN	shk11791V
Stahl (verzinkt)	silber	23,74 kg	2600 - 4610 mm	34,5 - 10,0 kN	shk11793V
Stahl (verzinkt)	rot	12,5 kg	880 - 1500 mm	34,5 - 14,0 kN	shk11787
Stahl (verzinkt)	silber	12,5 kg	880 - 1500 mm	34,5 - 10,0 kN	shk11787V
Stahl (verzinkt)	rot	14,3 kg	1180 - 2000 mm	34,5 - 14,0 kN	shk11788
Stahl (verzinkt)	silber	14,3 kg	1180 - 2000 mm	34,5 - 10,0 kN	shk11788V

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.