



## Fahrradanlehnbügel Sprint ohne Querholm



- Material: Stahl (feuerverzinkt) / Rundrohr, Stahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Rundrohr
- Ausführung: ohne Querholm
- Farbe: silber (verzinkt), anthrazit-eisenglimmer, verkehrsgelb, verkehrsrrot, verkehrsweiß oder anthrazitgrau
- Einsatzort: Außenbereiche
- Montage: zum Einbetonieren, zum Aufdübeln
- Höhe über Flur: 800 mm
- Breite: 800 mm
- Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm (nur bei Variante zum Aufdübeln)
- Einstellplätze: 2
- Gewicht: 9,7 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzort	Ausführung	Breite	Höhe über Flur
Außenbereiche	ohne Querholm	800 mm	800 mm

## Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Montage	Bodenplatte	Höhe	Tiefe	Artikelnummer		
Stahl (feuerverzinkt) / Rundrohr	silber (verzinkt)	9,7 kg	zum Einbetonieren	keine Bodenplatte	1100 mm	2	48 mm	keine Bohrungen	171.26.930
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Rundrohr	anthrazit-eisenglimmer	9,7 kg	zum Einbetonieren	keine Bodenplatte	1100 mm	2	48 mm	keine Bohrungen	171.20.928
Stahl (feuerverzinkt) / Rundrohr	silber (verzinkt)	9,7 kg	zum Aufdübeln	160 x 70 x 10 mm	800 mm	2	160 mm	6 x à 14 mm	171.21.749
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Rundrohr	anthrazit-eisenglimmer	9,7 kg	zum Aufdübeln	160 x 70 x 10 mm	800 mm	2	160 mm	6 x à 14 mm	171.23.821
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Rundrohr	verkehrsgelb (RAL 1023)	7,5 kg	zum Aufdübeln	160 x 70 x 10 mm	800 mm	160 mm	171.17.5859		
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Rundrohr	verkehrsrot (RAL 3020)	7,5 kg	zum Aufdübeln	160 x 70 x 10 mm	800 mm	160 mm	171.17.5871		
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Rundrohr	anthrazitgrau (RAL 7016)	7,5 kg	zum Aufdübeln	160 x 70 x 10 mm	800 mm	160 mm	171.17.5873		
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet) / Rundrohr	verkehrsweiß (RAL 9016)	7,5 kg	zum Aufdübeln	160 x 70 x 10 mm	800 mm	160 mm	171.17.5875		

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.