



Fahrradüberdachung Köln Bike Professional K4 b/b



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 4 Ahnlehnparkern 4702 XBF, Beleuchtung mit Präsenzmelder
- Fahrradständer: Stahl (feuerverzinkt), Anhlehnbügel kunststoffummantelt, 8 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 55 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2
- Beleuchtung: LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
- Wände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 4 Elemente als Rückwand
- Gesamtmaße: 4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche: 8,6 qm
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Statik: Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2

Bestellhinweis: Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
Farbe	anthrazitgrau (RAL 7016)

Rückwand	4 Elemente
Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))

Ausführung	Set mit 4 Ahnlehnparkern 4702 XBF, Beleuchtung mit Präsenzmelder
Montage	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
Modell	K4 b/b
Gesamtmaße	4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)
Seitenwände	2 Elemente links, 2 Elemente rechts

Grundfläche	8,6 qm
weitere Eigenschaften	weitere Eigenschaften: Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anhlehnbügel kunststoffummantelt, 8 Einstellplätze (Hoch- Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 55 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008 2016-05 Punkt 7.2; Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
Entwässerung	Über Wasserspeier
Statik	Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2
Bestellhinweise	Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt.

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.