



Fahrradüberdachung Köln Bike Economy K4 b/b mit Anlehnparkter 2502 XBF



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet),
Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 4 Anlehnparkter 2502 XBF
- Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel
kunststoffummantelt, 8 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit
Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 55 mm Reifenbreite,
500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen,
entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN
79008:2016-05 Punkt 7.2
- Wände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 4 Elemente als
Rückwand
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Gesamtmaße: 4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche:
8,6 qm
- Montage: Bodenmontage, fertig verschweißt, Bodenmontage,
Bausatz zur Selbstmontage
- Statik: Schneelast 1,90 kn/qm für verschweißte Kabine, mit
Typenstatik (Windlastzone 1-3); Schneelast 1,45 kn/qm für Bausatz,
ohne Typenstatik (Windlastzone 1-2)

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | |
|----------|--|
| Material | Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter |
| Farbe | anthrazitgrau (RAL 7016) |

| | |
|----------|--|
| Rückwand | 4 Elemente |
| Dach | Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002)) |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Ausführung | Set mit 4 Anlehnparkter 2502 XBF |
| Modell | K4 b/b |
| Gesamtmaße | 4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T) |
| Seitenwände | 2 Elemente links, 2 Elemente rechts |

| | |
|-----------------------|---|
| Grundfläche | 8,6 qm |
| weitere Eigenschaften | Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel kunststoffummantelt, 8 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 55 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008 2016-05 Punkt 7.2 |
| Entwässerung | Über Wasserspeier |

Verfügbare Varianten

| Montage | Statik | Artikelnummer |
|---|--|---------------|
| Bodenmontage, fertig verschweißt | Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3 | wsm102002104 |
| Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage | Schneelast 1,45 kn/qm, Typenstatik Nein, Windlastzone Zone 1 bis 2 | wsm102002106 |

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.