



## Fahrradüberdachung Köln Bike Professional Plus K4 b/b



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet),  
Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 3 Ahnlehnparkern 4702 XBF, Beleuchtung mit  
Präsenzmelder und Dachbegrünung
- Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel  
kunststoffummantelt, 8 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit  
Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 64 mm Reifenbreite,  
500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen,  
entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN  
79008:2016-05 Punkt 7.2
- Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120°  
Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes  
Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten  
Nachlaufzeit);
- Dachbegrünung: vorgefertigte Sedum-Pflanzen Kassetten bepflanzt  
mit Sedum-Pflanzenmix
- Wände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, 4 Elemente als  
Rückwand
- Entwässerung: Über Wasserspeicher
- Gesamtmaße: 4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche:  
8,6 qm
- Montage: Bodenmontage, fertig verschweißt
- Statik: Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1  
bis 3

**Bestellhinweise:** Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Die Kabinen werden bei Auswahl fertig bepflanzt geliefert, bitte beachten Sie die Pflegehinweise im Datenblatt. Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
Farbe	anthrazitgrau (RAL 7016)
Ausführung	Set mit 3 Ahnlehnparkern 4702 XBF, Beleuchtung mit Präsenzmelder und Dachbegrünung
Montage	Bodenmontage, fertig verschweißt
Modell	K4 b/b
Gesamtmaße	4195 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)
Seitenwände	2 Elemente links, 2 Elemente rechts

Rückwand	4 Elemente
Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
Grundfläche	8,6 qm
weitere Eigenschaften	Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel kunststoffummantelt, 8 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 64 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008 2016-05 Punkt 7.2 - Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit); Dachbegrünung - vorgefertigte Sedum-Pflanzen Kassetten
Entwässerung	Über Wasserspeier
Statik	Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3
Bestellhinweise	Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Die Kabinen werden bei Auswahl fertig bepflanz geliefert, bitte beachten Sie die Pfleghinweise im Datenblatt

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.