



## Fahrradüberdachung Köln Bike Professional Plus K3 b/b



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter
- Farbe: anthrazitgrau
- Dach: Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
- Ausführung: Set mit 3 Ahnlehnparkern 4702 XBF, Beleuchtung mit Präsenzmelder und Dachbegrünung
- Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel kunststoffummantelt, 6 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 64 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2
- Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit)
- Dachbegrünung - vorgefertigte Sedum-Pflanzen Kassetten
- Seitenwände: 2 Elemente links, 2 Elemente rechts, Rückwand: 3 Elemente
- Entwässerung: Über Wasserspeicher
- Gesamtmaße: 3180 x 2165 x 2360 mm (B x H x T), Grundfläche: 6,4 qm
- Montage: Bodenmontage, fertig verschweißt
- Statik: Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3

**Bestellhinweise:** Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Die Kabinen werden bei Auswahl fertig bepflanzt geliefert, bitte beachten Sie die Pflegehinweise im Datenblatt. Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Material	Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet), Einscheibensicherheitsglas, Aluminium-Glashalter	Rückwand	3 Elemente
----------	--	----------	------------

Farbe	anthrazitgrau (RAL 7016)
Ausführung	Set mit 3 Ahnlehnparkern 4702 XBF, Beleuchtung mit Präsenzmelder und Dachbegrünung
Montage	Bodenmontage, fertig verschweißt
Modell	K3 b/b
Gesamtmaße	3180 x 2165 x 2360 mm (B x H x T)
Seitenwände	2 Elemente links, 2 Elemente rechts

Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
Grundfläche	6,4 qm
weitere Eigenschaften	Fahrradständer - Stahl (feuerverzinkt), Anlehnbügel kunststoffummantelt, 6 Einstellplätze (Hoch-Tief-Einstellung) mit Umkippschutz, gerade Einstellung (90°), bis 64 mm Reifenbreite, 500 mm Radabstand, integrierte Stahl-Ösen zum Anschließen, entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008 2016-05 Punkt 7.2; Beleuchtung - LED, 5400 Lumen, Farbtemperatur 4000 K, 120° Abstrahlwinkel, 45 Watt, 230 V Betriebsspannung, externes Netzteil, IP 44, Schutzklasse I, mit Präsenzmelder (5 Minuten Nachlaufzeit); Dachbegrünung - vorgefertigte Sedum-Pflanzen Kassetten
Entwässerung	Über Wasserspeier
Statik	Schneelast 1,90 kn/qm, Typenstatik Ja, Windlastzone Zone 1 bis 3
Bestellhinweise	Die Installation der Beleuchtung erfolgt kundenseitig durch einen Elektriker. Ein externer Stromanschluss wird benötigt. Die Kabinen werden bei Auswahl fertig bepflanzt geliefert, bitte beachten Sie die Pflegehinweise im Datenblatt

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.