



## 10m Rolle Warnmarkierungsband | nachleuchtend | WT-6126



- Einsatzort: Innenbereiche
- Material: PVC (langnachleuchtend)
- Kleber: Acrylat
- Farbe: schwarz/nachleuchtend, grün/nachleuchtend, nachleuchtend
- Breite: 25 mm, 50 mm, 75 mm
- Länge: 10 m
- Folientyp: schraffiert, Richtungspfeil, Richtungsangabe, Rettungsweg
- Richtung: linksweisend, rechtsweisend
- Materialstärke: 0,6 mm
- Leuchtklasse: Leuchtklasse C nach DIN 67510
- Leuchtdichte: 200 cd/qm
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: Fußgänger und Hubwagen geeignet
- Bodentyp: glatte Böden
- Rutschhemmung: R9 Rutschhemmung
- Verklebetemperatur:  $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Temperaturbereich:  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+70^{\circ}\text{C}$

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	PVC (langnachleuchtend)
Einsatzort	Innenbereiche
Befestigung	selbstklebend
Leuchtdichte	200 cd/qm
Länge	10 m
Materialstärke	0,6 mm
Belastung	Fußgänger und Hubwagen geeignet

Rutschhemmung	R9 Rutschhemmung
Temperaturbereich	$-20^{\circ}\text{C}$ bis $+70^{\circ}\text{C}$
Bodentyp	glatte Böden
Kleber	Acrylat
Verklebetemperatur	$\geq 12^{\circ}\text{C}$
Leuchtklasse	Leuchtklasse C nach DIN 67510

## Verfügbare Varianten

Farbe	Richtung	Breite	Folientyp	Artikelnummer
schwarz/nachleuchtend	linksweisend	25 mm	schrabiert	ea6126.1.17.B25
schwarz/nachleuchtend	linksweisend	50 mm	schrabiert	ea6126.1.17.B50
schwarz/nachleuchtend	linksweisend	75 mm	schrabiert	ea6126.1.17.B75
grün/nachleuchtend	linksweisend	25 mm	schrabiert	ea6126.1.19.B25
grün/nachleuchtend	linksweisend	50 mm	schrabiert	ea6126.1.19.B50
grün/nachleuchtend	linksweisend	75 mm	schrabiert	ea6126.1.19.B75
grün/nachleuchtend	ohne	25 mm	Richtungspfeil	ea6126.1-02.B25
grün/nachleuchtend	ohne	50 mm	Richtungspfeil	ea6126.1-02.B50
grün/nachleuchtend	ohne	75 mm	Richtungspfeil	ea6126.1-02.B75
schwarz/nachleuchtend	ohne	25 mm	Richtungspfeil	ea6126.1-07.B25
schwarz/nachleuchtend	ohne	50 mm	Richtungspfeil	ea6126.1-07.B50
schwarz/nachleuchtend	ohne	75 mm	Richtungspfeil	ea6126.1-07.B75
grün/nachleuchtend	ohne	25 mm	Richtungsangabe	ea6126.2-02.B25
grün/nachleuchtend	ohne	50 mm	Richtungsangabe	ea6126.2-02.B50
grün/nachleuchtend	ohne	75 mm	Richtungsangabe	ea6126.2-02.B75
schwarz/nachleuchtend	ohne	25 mm	Richtungsangabe	ea6126.2-07.B25
schwarz/nachleuchtend	ohne	50 mm	Richtungsangabe	ea6126.2-07.B50
schwarz/nachleuchtend	ohne	75 mm	Richtungsangabe	ea6126.2-07.B75
nachleuchtend	ohne	25 mm	ohne	ea6126.29.025
nachleuchtend	ohne	50 mm	ohne	ea6126.29.050
nachleuchtend	ohne	75 mm	ohne	ea6126.29.075
nachleuchtend	linksweisend	25 mm	Rettungsweg	ea6126.3-Li.B25
nachleuchtend	linksweisend	50 mm	Rettungsweg	ea6126.3-Li.B50
nachleuchtend	linksweisend	75 mm	Rettungsweg	ea6126.3-Li.B75

<b>Farbe</b>	<b>Richtung</b>	<b>Breite</b>	<b>Folientyp</b>	<b>Artikelnummer</b>
nachleuchtend	rechtsweisend	25 mm	Rettungsweg	ea6126.3-Re.B25
nachleuchtend	rechtsweisend	50 mm	Rettungsweg	ea6126.3-Re.B50
nachleuchtend	rechtsweisend	75 mm	Rettungsweg	ea6126.3-Re.B75

---

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.