



Flexible Bodenbarriere Flex+



- Polypropylen (PP) mit 6 mm Materialstärke in gelb/schwarz
- erhältlich als Starter- oder Erweiterungs-Set
- Für Innenbereiche geeignet, zum Aufdübeln
- In verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich
- Temperaturbeständig von 0 °C bis 54 °C
- Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen
- Energieaufnahme durch elastische Verformung
- Schnelle Montage mit Standardwerkzeug und FastFit-System
- Ohne außenliegende Beschläge
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Zertifiziert nach PAS 13
- Gewicht: 16 bis 22,4 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polypropylen (PP) / Metall	Temperaturbereich	0°C - 54°C
Farbe	gelb / schwarz	Maße Bodenplatte	Ø 850 mm x 6,4 mm
Einsatzort	Innenbereich	weitere Eigenschaften	Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen, Energieaufnahme durch elastische Verformung, geringer Montageaufwand durch Standardwerkzeug & FastFit, keine außenliegenden Beschläge
Inhalt	inkl. Befestigungsmaterial	Maße Pfosten	Ø 152,4 mm x 100 mm
Befestigung	zum Aufdübeln	Bohrlochdurchmesser	18 mm
Normen	Zertifiziert nach PAS 13	Rastermaß	2438 mm
Standfuß	Ø 205 mm	Länge Querbalken	2108,2 mm
Materialstärke	6 mm	Querschnitt Querbalken	203,2 mm x 101,6 mm

Gesamthöhe	270 mm
Typ	Bodenbarriere

Bohrlochabstand	110 x 110 mm
-----------------	--------------

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Lieferumfang	Gesamtbreite	Artikelnummer
22,4 kg	Starter Set Anfang/Ende	2x FLEX+ Base Anfang/Ende (205.17.9436), 2x FLEX+ Pfosten-Abschnitt Bodenbarriere (205.17.9460), 2x FLEX+ Abdeckkappe Bodenbarriere (205.17.9462), 2x FLEX+ Base-Bodenanker Bodenbarriere (205.17.9441), 8x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	2642 mm	205.17.9482
16 kg	Erweiterung Mitte	1x FLEX+ Base Mitte (205.17.9437), 1x FLEX+ Pfosten-Abschnitt Bodenbarriere (205.17.9460), 1x FLEX+ Abdeckkappe Bodenbarriere (205.17.9462), 1x FLEX+ Base-Bodenanker Bodenbarriere (205.17.9441), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	2438 mm	205.17.9483
16 kg	Erweiterung Ecke	1x FLEX+ Base Ecke (205.17.9438), 1x FLEX+ Pfosten-Abschnitt Bodenbarriere (205.17.9460), 1x FLEX+ Abdeckkappe Bodenbarriere (205.17.9462), 1x FLEX+ Base-Bodenanker Bodenbarriere (205.17.9441), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	2438 mm	205.17.9484

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.