



Flexibles Rammschutzgeländer Flex+ S-Line



- Polypropylen (PP) mit 6,5 mm Materialstärke in gelb/schwarz
- Flex+ S-Line Rammschutzsystem als Starter- oder Erweiterungs-Set
- Für Innenbereiche geeignet, zum Aufdübeln
- In verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich
- Temperaturbeständig von 0 °C bis 54 °C
- Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen
- Energieaufnahme durch elastische Verformung
- Schnelle Montage mit Standardwerkzeug und FastFit-System
- Ohne außenliegende Beschläge
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Zertifiziert nach PAS 13
- Gewicht: 18,1 bis 26,7 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polypropylen (PP) / Metall
Farbe	gelb / schwarz
Einsatzort	Innenbereich
Inhalt	inkl. Befestigungsmaterial
Befestigung	zum Aufdübeln
Normen	Zertifiziert nach PAS 13
Standfuß	Ø 205 mm

Maße Bodenplatte	Ø 850 mm x 6,4 mm
weitere Eigenschaften	Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen, Energieaufnahme durch elastische Verformung, geringer Montageaufwand durch Standardwerkzeug & FastFit, keine außenliegenden Beschläge
Maße Pfosten	Ø 152,4 mm x 1.016,00 mm
Bohrlochdurchmesser	18 mm
Rastermaß	2438 mm
Länge Querbalken	2260,6 mm
Querschnitt Querbalken	101,6 mm x 76,2 mm

Materialstärke	6,5 mm
Gesamthöhe	1170 mm
Typ	S-Line
Temperaturbereich	0°C - 54°C

Bohrlochabstand	110 x 110 mm
Höhe Unterfahrschutz	-
Querschnitt Unterfahrschutz	-

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Lieferumfang	Gesamtbreite	Artikelnummer
26,7 kg	Starter Set Anfang/Ende	2x FLEX+ Base (205.17.9435), 4x FLEX+ Verbinder Querbalken S-& High-Line (205.17.9443), 2x FLEX+ Pfosten S-Line Anfang/Ende (205.17.9453), 2x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 2x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 8x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Querbalken S- & High-Line (205.17.9447)	2642 mm	205.17.9501
18,1 kg	Erweiterung Mitte	1x FLEX+ Base (205.17.9435), 4x FLEX+ Verbinder Querbalken S-& High-Line (205.17.9443), 1x FLEX+ Pfosten S-Line Mitte (205.17.9454), 1x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 1x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Querbalken S- & High-Line (205.17.9447)	2438 mm	205.17.9502
18,1 kg	Erweiterung Ecke	1x FLEX+ Base (205.17.9435), 4x FLEX+ Verbinder Querbalken S-& High-Line (205.17.9443), 1x FLEX+ Pfosten S-Line Ecke (205.17.9455), 1x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 1x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Querbalken S- & High-Line (205.17.9447)	2438 mm	205.17.9503

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.